

WUM Wirksame Unterstützungs-Maßnahme

WUM

für vertikale Verlegungen von Kabeln



BESCHREIBUNG

Wirksame Unterstützungs-Maßnahme nach DIN 4102-12 bei vertikaler Verlegung von Dätwyler Sicherheitskabeln mit integriertem Funktionserhalt auf Profilschienen 2970 SLD. Eine mäandrierende Kabelverlegung entfällt bei Einsatz der WUM (Abstand: bis zu 3,5 m).

ANWENDUNG

Die WUM wird im Abstand von bis zu 3,5 m über die Kabelverlegung mit Bügelschelle an C-Profilschiene übergestülpt. Die Befestigung erfolgt mittels Gleitmuttern und Gewindestäben an der C-Profilschiene. Die Hohlräume werden mit Mineralwolle ausgefüllt. Die Kabeleinführung und die Rückseite der WUM werden mit Brandschutzspachtel abgedichtet.

Die WUM E30 und WUM E90 ist verwendbar für alle Dätwyler Keram-Kabeltypen

(N)HXH / (N)HXH CL / (N)HXCH FE180/E30-E60, (N)HXH / (N)HXCH FE 180/E90, JE-H(St)H FE180/E30-E90 und JE-H(St)HRH FE 180/E30-E90.

LIEFERUMFANG

Brandschutzgehäuse

Befestigungsset

Brandschutzspachtel - Kartusche

Mineralwolle

MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN

Die WUM schützt das Sicherheitskabel mit integriertem Funktionserhalt im Bereich der Schellenbefestigung und stützt damit die vertikale Kabelanlage im Brandfall.

VERSIONEN

Artikelnr.	Produkt	Außenmaße [mm]	für Profilschiene 2970 SLD [mm]	VE
1301276	WUM 300 E30	100 x 370 x 135	300	1 Stk.
1301278	WUM 400 E30	100 x 470 x 135	400	1 Stk.
1301277	WUM 500 E30	100 x 570 x 135	500	1 Stk.
1301275	WUM 300 E90	200 x 470 x 185	300	1 Stk.
1301274	WUM 400 E90	200 x 570 x 185	400	1 Stk.
1301273	WUM 500 E90	200 x 670 x 185	500	1 Stk.
301370	Fire protection filler			15 kg Kunststoffeimer