

### Lagerregal für HIS-Boxen

#### HIS-Service Station

HIS Universal-Schrumpfschläuche isolieren zuverlässig und schützen vor Korrosion und mechanischen Einflüssen. Die handliche Verpackung für den kleinen und mittleren Bedarf macht die Anwendung vor Ort besonders einfach. Im stabilen HIS-Rack aus Metall mit angeketteter Spezialschere sind verschiedene Größen und Farben schnell zur Hand.

#### Hauptmerkmale

- Die leichte und stabile HIS-Service Station bietet Platz für 5 HIS-Boxen
- Saubere Aufbewahrung am Arbeitsplatz
- Befestigung an der Wand möglich
- Spezialschere erleichtert das Ablängen



Alles zur Hand in der HIS-Service Station, komplett mit Spezialschere.

| TYP                 | Bezeichnung  | Werkzeuge | Art.-Nr.  |
|---------------------|--|-----------|-----------|
| HIS-Service Station | HIS-Service Station inkl. Schere, komplett bestückt mit 5 Stück HIS-3 (Schrumpfrate 3:1), schwarz, in den Größen: HIS-3/1, HIS-6/2, HIS-12/4 (2 Stück), HIS-24/8 | 30-32     | 365-30100 |
|                     | HIS-Service Station inkl. Schere, unbestückt.  | -         | 300-30000 |

Alle Maße in mm. Technische Änderungen vorbehalten.  
Mindestbestellmengen (MOQ) können abweichend zum Verpackungsinhalt sein.

### Warmschrumpfschlauch 2:1 - auf Kleinrolle

#### HIS-PACK - dünnwandig

Anwendungsbereiche sind die zuverlässige elektrische Isolation und der Schutz vor mechanischen Einflüssen.

#### Hauptmerkmale


- In 10 Größen erhältlich - von 1,2 mm bis 25,4 mm Durchmesser
- Die Verpackung in Spenderboxen erlaubt eine einfache Handhabung, sowie eine staubfreie und ordentliche Lagerung auch nach Anbruch
- Passend für die HIS-Service Station



HIS-PACK.

|                                 |                                     |
|---------------------------------|-------------------------------------|
| <b>MATERIAL</b>                 | Polyolefin, strahlenvernetzt (PO-X) |
| <b>Schrumpfrate</b>             | 2:1                                 |
| <b>Betriebstemperatur</b>       | -55 °C bis +125 °C                  |
| <b>Min. Schrumpftemperatur</b>  | +100 °C                             |
| <b>Längsschrumpf</b>            | +/- 5 %                             |
| <b>Durchschlagsfestigkeit</b>   | 20 kV/mm nach IEC 243               |
| <b>Brandschutzeigenschaften</b> | UL224 VW-1 (außer transparent)      |

RoHS



### Warm Schrumpfschlauch 2:1 - auf Kleinrolle

**HIS-PACK - dünnwandig**



Warm Schrumpfschlauch, Schrumpfrate: 2:1

| TYP                | Ø Liefermaß min. (D) | Größe (imperial) | Ø nach Schrumpfung max. (d) | Wanddicke (WT) | Rollenlänge | Farbe            | Werkzeuge | Art.-Nr.  |
|--------------------|----------------------|------------------|-----------------------------|----------------|-------------|------------------|-----------|-----------|
| HIS-PACK-1.2/0.6   | 1,2                  | 3/64 "           | 0,6                         | 0,40           | 10 m        | Blau (BU)        | 30-32     | 300-30126 |
|                    | 1,2                  | 3/64 "           | 0,6                         | 0,40           | 10 m        | Rot (RD)         | 30-32     | 300-30122 |
|                    | 1,2                  | 3/64 "           | 0,6                         | 0,40           | 10 m        | Schwarz (BK)     | 30-32     | 300-30120 |
|                    | 1,2                  | 3/64 "           | 0,6                         | 0,40           | 10 m        | Transparent (CL) | 30-32     | 300-30123 |
| HIS-PACK-1.6/0.8   | 1,6                  | 1/16 "           | 0,8                         | 0,40           | 10 m        | Blau (BU)        | 30-32     | 300-30166 |
|                    | 1,6                  | 1/16 "           | 0,8                         | 0,40           | 10 m        | Rot (RD)         | 30-32     | 300-30162 |
|                    | 1,6                  | 1/16 "           | 0,8                         | 0,40           | 10 m        | Schwarz (BK)     | 30-32     | 300-30160 |
|                    | 1,6                  | 1/16 "           | 0,8                         | 0,40           | 10 m        | Transparent (CL) | 30-32     | 300-30163 |
| HIS-PACK-2.4/1.2   | 2,4                  | 3/32 "           | 1,2                         | 0,50           | 10 m        | Blau (BU)        | 30-32     | 300-30246 |
|                    | 2,4                  | 3/32 "           | 1,2                         | 0,50           | 10 m        | Rot (RD)         | 30-32     | 300-30242 |
|                    | 2,4                  | 3/32 "           | 1,2                         | 0,50           | 10 m        | Schwarz (BK)     | 30-32     | 300-30240 |
|                    | 2,4                  | 3/32 "           | 1,2                         | 0,50           | 10 m        | Transparent (CL) | 30-32     | 300-30243 |
| HIS-PACK-3.2/1.6   | 3,2                  | 1/8 "            | 1,6                         | 0,50           | 10 m        | Blau (BU)        | 30-32     | 300-30326 |
|                    | 3,2                  | 1/8 "            | 1,6                         | 0,50           | 10 m        | Grün-Gelb (GNYE) | 30-32     | 300-30327 |
|                    | 3,2                  | 1/8 "            | 1,6                         | 0,50           | 10 m        | Rot (RD)         | 30-32     | 300-30322 |
|                    | 3,2                  | 1/8 "            | 1,6                         | 0,50           | 10 m        | Schwarz (BK)     | 30-32     | 300-30320 |
| HIS-PACK-3.2/1.6   | 3,2                  | 1/8 "            | 1,6                         | 0,50           | 10 m        | Transparent (CL) | 30-32     | 300-30323 |
|                    | 4,8                  | 3/16 "           | 2,4                         | 0,50           | 10 m        | Blau (BU)        | 30-32     | 300-30486 |
|                    | 4,8                  | 3/16 "           | 2,4                         | 0,50           | 10 m        | Grün-Gelb (GNYE) | 30-32     | 300-30487 |
|                    | 4,8                  | 3/16 "           | 2,4                         | 0,50           | 10 m        | Rot (RD)         | 30-32     | 300-30482 |
| HIS-PACK-4.8/2.4   | 4,8                  | 3/16 "           | 2,4                         | 0,50           | 10 m        | Schwarz (BK)     | 30-32     | 300-30480 |
|                    | 4,8                  | 3/16 "           | 2,4                         | 0,50           | 10 m        | Transparent (CL) | 30-32     | 300-30483 |
|                    | 6,4                  | 1/4 "            | 3,2                         | 0,60           | 5 m         | Blau (BU)        | 30-32     | 300-30646 |
|                    | 6,4                  | 1/4 "            | 3,2                         | 0,60           | 5 m         | Grün-Gelb (GNYE) | 30-32     | 300-30647 |
| HIS-PACK-6.4/3.2   | 6,4                  | 1/4 "            | 3,2                         | 0,60           | 5 m         | Rot (RD)         | 30-32     | 300-30642 |
|                    | 6,4                  | 1/4 "            | 3,2                         | 0,60           | 5 m         | Schwarz (BK)     | 30-32     | 300-30640 |
|                    | 6,4                  | 1/4 "            | 3,2                         | 0,60           | 5 m         | Transparent (CL) | 30-32     | 300-30643 |
|                    | 9,5                  | 3/8 "            | 4,7                         | 0,60           | 5 m         | Blau (BU)        | 30-32     | 300-30956 |
| HIS-PACK-9.5/4.7   | 9,5                  | 3/8 "            | 4,7                         | 0,60           | 5 m         | Grün-Gelb (GNYE) | 30-32     | 300-30957 |
|                    | 9,5                  | 3/8 "            | 4,7                         | 0,60           | 5 m         | Rot (RD)         | 30-32     | 300-30952 |
|                    | 9,5                  | 3/8 "            | 4,7                         | 0,60           | 5 m         | Schwarz (BK)     | 30-32     | 300-30950 |
|                    | 9,5                  | 3/8 "            | 4,7                         | 0,60           | 5 m         | Transparent (CL) | 30-32     | 300-30953 |
| HIS-PACK-12.7/6.4  | 12,7                 | 1/2 "            | 6,4                         | 0,60           | 5 m         | Blau (BU)        | 30-32     | 300-31276 |
|                    | 12,7                 | 1/2 "            | 6,4                         | 0,60           | 5 m         | Grün-Gelb (GNYE) | 30-32     | 300-31277 |
|                    | 12,7                 | 1/2 "            | 6,4                         | 0,60           | 5 m         | Rot (RD)         | 30-32     | 300-31272 |
|                    | 12,7                 | 1/2 "            | 6,4                         | 0,60           | 5 m         | Schwarz (BK)     | 30-32     | 300-31270 |
|                    | 12,7                 | 1/2 "            | 6,4                         | 0,60           | 5 m         | Transparent (CL) | 30-32     | 300-31273 |
| HIS-PACK-19.1/9.5  | 19,1                 | 3/4 "            | 9,5                         | 0,80           | 5 m         | Blau (BU)        | 30-32     | 300-31906 |
|                    | 19,1                 | 3/4 "            | 9,5                         | 0,80           | 5 m         | Grün-Gelb (GNYE) | 30-32     | 300-31907 |
|                    | 19,1                 | 3/4 "            | 9,5                         | 0,80           | 5 m         | Rot (RD)         | 30-32     | 300-31902 |
|                    | 19,1                 | 3/4 "            | 9,5                         | 0,80           | 5 m         | Schwarz (BK)     | 30-32     | 300-31900 |
|                    | 19,1                 | 3/4 "            | 9,5                         | 0,80           | 5 m         | Transparent (CL) | 30-32     | 300-31903 |
| HIS-PACK-25.4/12.7 | 25,4                 | 1 "              | 12,7                        | 0,90           | 5 m         | Blau (BU)        | 30-32     | 300-32546 |
|                    | 25,4                 | 1 "              | 12,7                        | 0,90           | 5 m         | Grün-Gelb (GNYE) | 30-32     | 300-32547 |
|                    | 25,4                 | 1 "              | 12,7                        | 0,90           | 5 m         | Rot (RD)         | 30-32     | 300-32542 |
|                    | 25,4                 | 1 "              | 12,7                        | 0,90           | 5 m         | Schwarz (BK)     | 30-32     | 300-32540 |
|                    | 25,4                 | 1 "              | 12,7                        | 0,90           | 5 m         | Transparent (CL) | 30-32     | 300-32543 |

Alle Maße in mm. Technische Änderungen vorbehalten. Mindestbestellmengen (MOQ) können abweichend zum Verpackungsinhalt sein.

| Empfohlene Werkzeuge |       |       |       |
|----------------------|-------|-------|-------|
|                      | 30    | 31    | 32    |
|                      | H5002 | H5004 | E4500 |
|                      | 568   | 568   | 567   |

Nähere Beschreibungen der Werkzeuge finden Sie im Kapitel Verarbeitungswerkzeuge.



Produktspezifische Zulassungen und Normen finden Sie im Anhang.