



Warm Schrumpfschlauch bis 3:1 - in Meterstücken

TREDUX - dünnwandig

Geeignet für zuverlässige elektrische Isolation und mechanischen Schutz von Kabeln und Leitungen. Selbst Komponenten mit großen Durchmesserunterschieden können dank der vorteilhaften Schrumpfrate 3:1 mit TREDUX umschumpft werden.

Hauptmerkmale


- Meterstücke in 9 verschiedenen Größen - von 1,5 mm bis 101,6 mm
- Schrumpfrate bis 3:1 deckt einen breiten Anwendungsbereich ab
- Verpackt im stabilen Display-Karton
- Eine Länge von 1-m-Abschnitten ermöglicht eine individuelle Zusammenstellung der benötigten Schlauchgrößen
 - Jeder TREDUX-Schlauch ist durch ein Etikett mit EAN-Barcodes gekennzeichnet



TREDUX schrumpft bis 3:1.

| | | |
|---------------------------------|-------------------------------------|-----|
| MATERIAL | Polyolefin, strahlenvernetzt (PO-X) | |
| Schrumpfrate | 2:1 | 3:1 |
| Betriebstemperatur | -55 °C bis +135 °C | |
| Min. Schrumpftemperatur | +100 °C | |
| Längsschrumpf | +/- 5 % max. | |
| Durchschlagsfestigkeit | 20 kV/mm nach ASTM D 150 | |
| Brandschutzeigenschaften | UL224 VW-1 | |

RoHS



Warm Schrumpfschlauch, Schrumpfrate: 3:1



Warm Schrumpfschlauch, Schrumpfrate: 2:1

| TYP | Ø Liefermaß min. (D) | Ø nach Schrumpf max. (d) | Wanddicke (WT) | Länge (L) | Inhalt | Farbe | Schrumpfrate | Werkzeuge | Art.-Nr. |
|-------------------|----------------------|--------------------------|----------------|-----------|---------|------------------|--------------|-----------|-----------|
| TREDUX-1.5/0.5 | 1,5 | 0,5 | 0,50 | 1,0 m | 20 Stk. | Grün-Gelb (GNYE) | 3:1 | 30-32 | 319-00157 |
| | 1,5 | 0,5 | 0,50 | 1,0 m | 20 Stk. | Schwarz (BK) | 3:1 | 30-32 | 319-00150 |
| TREDUX-3/1 | 3,0 | 1,0 | 0,60 | 1,0 m | 20 Stk. | Grün-Gelb (GNYE) | 3:1 | 30-32 | 319-00307 |
| | 3,0 | 1,0 | 0,60 | 1,0 m | 20 Stk. | Schwarz (BK) | 3:1 | 30-32 | 319-00300 |
| TREDUX-6/2 | 6,0 | 2,0 | 0,70 | 1,0 m | 15 Stk. | Grün-Gelb (GNYE) | 3:1 | 30-32 | 319-00607 |
| | 6,0 | 2,0 | 0,70 | 1,0 m | 15 Stk. | Schwarz (BK) | 3:1 | 30-32 | 319-00600 |
| TREDUX-12/4 | 12,0 | 4,0 | 0,85 | 1,0 m | 10 Stk. | Grün-Gelb (GNYE) | 3:1 | 30-32 | 319-01207 |
| | 12,0 | 4,0 | 0,85 | 1,0 m | 10 Stk. | Schwarz (BK) | 3:1 | 30-32 | 319-01200 |
| TREDUX-24/8 | 24,0 | 8,0 | 1,20 | 1,0 m | 5 Stk. | Grün-Gelb (GNYE) | 3:1 | 30-32 | 319-02407 |
| | 24,0 | 8,0 | 1,20 | 1,0 m | 5 Stk. | Schwarz (BK) | 3:1 | 30-32 | 319-02400 |
| TREDUX-38.1/19.1 | 38,1 | 19,1 | 1,02 | 1,0 m | 6 Stk. | Grün-Gelb (GNYE) | 2:1 | 30-32 | 319-03807 |
| | 38,1 | 19,1 | 1,02 | 1,0 m | 6 Stk. | Schwarz (BK) | 2:1 | 30-32 | 319-03800 |
| TREDUX-50.8/25.4 | 50,8 | 25,4 | 1,14 | 1,0 m | 6 Stk. | Schwarz (BK) | 2:1 | 30-32 | 319-05100 |
| TREDUX-76.2/38.1 | 76,2 | 38,1 | 1,27 | 1,0 m | 3 Stk. | Schwarz (BK) | 2:1 | - | 319-07600 |
| TREDUX-101.6/50.8 | 101,6 | 50,8 | 1,40 | 1,0 m | 2 Stk. | Schwarz (BK) | 2:1 | - | 319-10200 |

Alle Maße in mm. Technische Änderungen vorbehalten.
Mindestbestmengen (MOQ) können abweichend zum Verpackungsinhalt sein.



Produktspezifische Zulassungen und Normen finden Sie im Anhang.