



HQI-E 250 W/D PRO E40

EAN	4008321677907
Bemessungsleistung	250 W
Bemessungslichtausbeute (KVG)	72 lm/W
Bemessungs-LLMF bei 2.000 h	0.84
Bemessungs-LLMF bei 4.000 h	0.76
Bemessungs-LLMF bei 6.000 h	0.74
Bemessungs-LLMF bei 8.000h	0.72
Bemessungs-LLMF bei 12.000 h	0.68
Farbtemperatur	5200 K
Farbwiedergabeindex Ra	92
Nennlichtstrom	19000 lm
Bemessungslichtstrom	18000 lm
Länge	226.00 mm
Maximaler Durchmesser	90 mm
Quecksilbergehalt der Lampe	18.0 mg
Bem.-Lampenüberlebensfaktor bei 2.000 h	0.95
Bem.-Lampenüberlebensfaktor bei 4.000 h	0.90
Bem.-Lampenüberlebensfaktor bei 6.000 h	0.80
Bem.-Lampenüberlebensfaktor bei 8.000 h	0.70
Bem.-Lampenüberlebensfaktor bei 12.000 h	0.50
Betriebsart LLMF/LSF	50 Hz
Fachgerecht zu entsorgen nach WEEE	Ja
Energieeffizienzklasse	A
Energieverbrauch	275 kWh/1000h

26.08.2013 13:09:59

© 2013, OSRAM GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.

Weiterführende Information auf osram.de.