

NSVE

NSVE - Die neue 19" Wandschränklösung
Die bisherige NSVE Wandschränksreihe wurde überarbeitet und mit einigen Produktveränderungen versehen.

Die NSVE seine ist standardmäßig erhältlich in folgenden Abmessungen:
Höhen: 6, 10, 15 und 21 HE
Breite: 565 mm
Tiefen: 465, 635 und 800 mm



- Wandschränktiefen bis 800 mm
- Stark vergrößerte Kabeleinführung im Dach und Boden
- Rückseitig offen, sehr montagefreundlich (Ein-Mann-Installation)
- Rückwand mit integrierter Kabelabfangmöglichkeit BS NSVE (siehe Zubehör)
- Glastür aus Sicherheitsglas oder Stahlblechtür
- Türöffnungswinkel 180°
- Drehgriff LS 15 mit Standardschließzylinder und Schlüssel C 101, austauschbar gegen einen Drehgriff LS 46 zur Aufnahme eines DIN-Profilhalbzylinders
- Seitenwände aus Stahlblech, einfach abnehmbar und mit Schrauben an der Innenseite befestigt
- Dach und Boden mit verstellbarer, vergrößerter Kabeldurchführung 420 mm x 90 mm inklusive Moosgummileiste und Ausschnitt (Cut Out) für ein Ventilationsblech (VPE) oder Lüftermodul (FPME) vorbereitet
- 19" Befestigungsebene (482,6 mm) vorne 95 mm tief im Schrank montiert, kann stufenweise in 30 mm Abständen über die halbe Schranktiefe verstellbar werden. Montage einer zusätzlichen 19" Befestigungsebene (482,6 mm) ist möglich
- Schnelle Wandmontage mittels zwei Montageprofilen
- Oberflächenbehandlung: Strukturlack ENOC System Grau
- Statische Belastbarkeit bis 50 kg
- Schutzart IP20

| NSVE Grau glastür | | | | | | |
|-------------------|---------|----------------|-----------|----------|---------|----|
| Typenbezeichnung | Art.Nr. | 19" Profilpaar | Breite mm | Tiefe mm | Höhe mm | HE |
| NSVE 64 | 53821 | vorne | 565 | 465 | 333 | 6 |
| NSVE 104 | 53822 | vorne | 565 | 465 | 510 | 10 |
| NSVE 154 | 53823 | vorne | 565 | 465 | 733 | 15 |
| NSVE 214 | 53824 | vorne | 565 | 465 | 999 | 21 |
| NSVE 106 | 53827 | vorne | 565 | 635 | 510 | 10 |
| NSVE 156 | 53828 | vorne | 565 | 635 | 733 | 15 |
| NSVE 216 | 53829 | vorne | 565 | 635 | 999 | 21 |
| NSVE 158 | 53883 | vorne | 565 | 800 | 733 | 15 |
| NSVE 218 | 53884 | vorne | 565 | 800 | 999 | 21 |

| NSVE Grau blechtür | | | | | | |
|--------------------|---------|----------------|-----------|----------|---------|----|
| Typenbezeichnung | Art.Nr. | 19" Profilpaar | Breite mm | Tiefe mm | Höhe mm | HE |
| NSVE 64-P | 53831 | vorne | 565 | 465 | 333 | 6 |
| NSVE 104-P | 53832 | vorne | 565 | 465 | 510 | 10 |
| NSVE 154-P | 53833 | vorne | 565 | 465 | 733 | 15 |
| NSVE 214-P | 53834 | vorne | 565 | 465 | 999 | 21 |
| NSVE 106-P | 53837 | vorne | 565 | 635 | 510 | 10 |
| NSVE 156-P | 53838 | vorne | 565 | 635 | 733 | 15 |
| NSVE 216-P | 53839 | vorne | 565 | 635 | 999 | 21 |
| NSVE 158-P | 53888 | vorne | 565 | 800 | 733 | 15 |
| NSVE 218-P | 53889 | vorne | 565 | 800 | 999 | 21 |