

Türstation Video AP 3fach

Farbe Alu

Artikelnummer 127065

EAN 4010337270652



Merkmale:

- Komplett vormontierte Türstation AP für die senkrechte Aufputz-Montage. Dadurch schnelle und saubere Montage möglich.
 - Im Design des Schalterprogramms Gira TX_44.
 - Verwindungssteifes Aufputz-Gehäuse durch Aluminiumprofil.
 - Abdeckrahmen aus bruchsicherem Thermoplast mit hoher UV-Stabilität sowie einer kratzfesten, pflegeleichten Oberfläche.
 - Diebstahlschutz mittels Torx-Schrauben.
 - Signalübertragung und Versorgung der Audio- und Videokomponenten über verpolungssicheren und kurzschlussfesten 2-Draht-Bus.
 - Einmann-Inbetriebnahme durch einfache Inbetriebnahme-Prozedur.
 - Wetterfester Lautsprecher.
 - Hochwertiges Elektretmikrofon.
 - Freisprechfunktion (sprachgesteuertes Gegensprechen mit Echo- und Hintergrund-geräuschunterdrückung).
 - Akustisches Quittiersignal bei Ruftastenbetätigung.
 - Sprechlautstärke einstellbar.
 - Weiße Ruftastenausleuchtung in LED-Technologie. Durch die wartungsfreie und stromsparende LED-Technologie wird eine gleichmäßige, gut sichtbare Ruftastenausleuchtung erreicht.
 - Spritzwasserdichte Ruftastenabdeckung aus schlagfestem Kunststoff.
 - Namensschild des Ruftasters ohne Werkzeug und ohne Rahmendemontage austauschbar.
 - Professionelle Beschriftung über den Gira Beschriftungsservice www.beschriftung.gira.de oder die Gira Beschriftungssoftware.
 - Automatische Tag- bzw. Nachtschaltung: Die Kamera schaltet ab einer definierten Umgebungshelligkeit von Tagbetrieb (Farbdarstellung) auf Nachtbetrieb (Schwarz-Weiß-Darstellung) und umgekehrt. Aufgrund der hohen Lichtempfindlichkeit im Nachtbetrieb werden gute Darstellungsergebnisse auch bei schlechten Lichtverhältnissen erreicht.
 - Leuchtdioden sorgen im Nachtbetrieb für eine gleichmäßige Gesichtsfeldausleuchtung im Nahbereich.
 - Kamera horizontal und vertikal um 20° manuell schwenkbar. In Kombination mit dem Weitwinkelobjektiv ergibt sich daraus ein sehr großer Sichtwinkel.
 - Automatische Gegenlichtkompensation.
 - Automatischer Weißabgleich.
 - Automatische Verstärkungsregelung (AGC).
 - Integrierte Kameraheizung mit Temperaturerfassung.
 - Spritzwasserdichte Abdeckung.
 - Kameraabdeckung aus schlagfestem Kunststoff, bei Beschädigung, z. B. durch Vandalismus, leicht austauschbar.
-

Hinweise:

- Nicht benötigte Ruftasten lassen sich mit der Ruftastenabdeckung für Ruftaster 3fach abdecken.

Lieferumfang:

Zubehör:

Steuergerät Video REG: 1288 00

Artikelklassifizierung gemäß ETIM 7.0

ETIM Klasse	
EC000355	Türstation für Türkommunikation

ETIM Merkmale:	
Installationstechnik	Bus-System
Montageart	Aufputz
Modulare Bauweise	Ja
Mit Infoschild	Ja
Anzahl der Ruftasten	3
Mit Abdeckung	Ja
Schutz gegen Vandalismus	Ja
Mit Kamera	Ja
Farbe	Silber
Farbe (benutzerdefiniert)	F Alu

Logistische Daten:

Menge	Art	Breite (m)	Höhe (m)	Länge (m)	Gewicht (kg)
1	CS	0,176	0,086	0,334	0,729