

# ZUBEHÖR FÜR GARAGENTORANTRIEBE

## SOLARKIT FÜR GARAGENTORANTRIEBE



### Kompatibel mit:



Dexxo Compact RTS



Dexxo Optimo RTS

### Technische Daten

Betriebsspannung	24 V	
Betriebstemperatur	Solarpanel	-40 °C bis +85 °C
	Akkukoffer	-20 °C bis +50 °C
Schutzart	Solarpanel	IP 44
	Akkukoffer	IP 20
Kabellängen	Solarpanel	10 m
	Antrieb	5 m
Torfläche	bis zu 10 m <sup>2</sup> beim Dexxo Optimo RTS bis zu 7 m <sup>2</sup> beim Dexxo Compact RTS	
Autonomie- kriterium für 4 Öffnungen und Schließungen pro Tag	Torfläche ≤ 6 m <sup>2</sup>	6 m <sup>2</sup> < Torfläche ≤ 10 m <sup>2</sup>
	100 % geladener Akku	40 Tage*
	2 Stunden Sonne	1 Tag*
Akku-Lebensdauer*	~ 5 Jahre bei 20 °C	
Akku-Kapazität	2 x 12 V – 12 A.h.	

\* Kann je nach Torgröße, Torgewicht, Außentemperatur und Anzahl der angeschlossenen Zubehörteile variieren.

### Kit



Solarpanel 24 V



Akku-Koffer 24 V



Antriebskabel



Solarpanelkabel



Wandhalterung

Art.-Nr. 9 016 656

Art.-Nr. 9 015 857

### Solar-Akku Kit 24 V

Art.-Nr. 9 015 859

1 x

1 x

1 x

1 x

1 x

## Autonome Lösung

Installation an jedem Ort

- Keine Stromversorgung erforderlich

Die umweltfreundliche Wahl

Einfache und schnelle Installation

- Nur 1 Stunde wird benötigt, um die Installation abzuschließen.

Anpassungsfähig an jede Umgebung

Wartungsfreundlich

- Verfügbare Ersatzteile: Akkus, Solarpanel, Laderegler, etc.

### Standardinstallation

