



ALU 1,5HE 9 Schutzkontakt Steckdosen	ALU 1,5U 9 German type outlets
<b>Steckdosen:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>nach DIN 49 440, geprüft nach: VDE0620-1;</li> <li>2-polig mit Schutzkontakt;</li> <li>16A/3680W, AC250V, IP20,</li> <li>Farbe weiß, um 35° gedreht;</li> </ul>	<b>Sockets:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>nach DIN 49 440, geprüft nach: VDE0620-1;</li> <li>2-polig mit Schutzkontakt;</li> <li>16A/3680W, AC250V, IP20,</li> <li>Color white, 35° turned</li> </ul>
<b>Anschluss:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Nicht wiederanschießbar; Endstücke genietet, Innenverdrahtung ohne Euroklemme</li> <li>Weiß 2,0m H05VV-F 3G1,5mm² mit Schutzkontaktwinkelstecker</li> </ul>	<b>Connection:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Not rewireable, Endcaps riveted, inside wiring without euro terminal</li> <li>White 2,0m H05VV-F 3G1,5mm² with German type earth contact plug</li> </ul>
<b>Profil:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>&gt;1HE, ALU, eloxiert;</li> </ul>	<b>Profile:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>&gt;1U, ALU, anodized</li> </ul>
<b>Kunststoff:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>PA6, Glasfaser 30%, Glühdraht-prüfung bis 850°C; V1</li> </ul>	<b>Plastic material:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>PA6, fibre glass 30%, Glow wire test up to 850° C ; V1</li> </ul>
<b>Gerätevollschutz</b> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Überspannungsschutz</b> - Nennableitstrom 6,5kA, 2x Temperatursicherung für die schnellen Varistoren, Edelgasgefüllte Ableiterstrecke (Abbau hoher Energie)</li> <li><b>Frequenz- und Netz-Filter</b> – filtert kleinste Störungen (30MHz), Eckfrequenz 400Hz, Dämpfung 20dB pro Dekade</li> </ul>	<b>Full Appliance Protection</b> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>overvoltage protection</b> – nominal current drainage 6,5kA, 2x temperature fuse for the fast Varistors, rare gas filled current arrester (reduces high energy)</li> <li><b>frequency- and line-filter</b> – filters small interferences (30MHz), nominal frequency 400Hz, attenuation 20dB per decade</li> </ul>
<b>Haltewinkel:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Stahlblech</li> <li>Montage in neun verschiedenen Positionen möglich;</li> </ul>	<b>Mounting brackets:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Steel sheet</li> <li>For fixing in 9 positions</li> </ul>
<b>Lieferform:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Polybeutel mit Bachmann Reiter</li> <li>mit Bachmann Art.-Nr. und Barcode 13</li> </ul>	<b>Packing:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>polybag with Bachmann header</li> <li>With Bachmann Item no. and bar code 13</li> </ul>
<b>Lieferumfang:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>1 x Steckdosenleiste</li> <li>2 x 19" Befestigungswinkel ( im Polybeutel )</li> </ul>	<b>Extent of delivery:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>1 x Socket strip</li> <li>2 x 19" mounting brackets (in polybag)</li> </ul>