

Mechanical characteristics

cables

interface dimensions acc. to assembly code

Components

- center contact
- outer contact
- other metal parts
- insulator

Electrical characteristics

impedance

Environmental

RoHS compliant

Mechanische Eigenschaften

Kabel

Steckgesicht nach Montageanleitung

Bauteile

- Innenkontakt
- Außenkontakt
- sonstige Metallteile
- Isolierung

Elektrische Eigenschaften

Wellenwiderstand

Umgebung

RoHS konform

G 2 : 0.6/3.7, 0.6L/3.7, 0.6L3.7 AF Draka,
 3C-2V, 8241 Belden, KX 6A, RG-59B/U,
 75022 V(0.6L/3.7 Sytronic Kabel GmbH,
 75060 V(0.6L/3.7) Sytronic Kabel GmbH,
 VK95 0.6/3.7 Percon
 RG-62A/U

IEC 61169-8
 A13

Materials / Material



- brass / Messing
- brass / Messing
- brass / Messing
- Teflon

Finish / Oberfläche

- gold plated / vergoldet
- nickel plated / vernickelt
- nickel plated / vernickelt

75 Ω

2011/65/EU

Änd./ rev. index	Änderungs-Nr. / revision code	Datum/ date	Name/ name	Datum/ date	Name/ name	Gewicht/ weight [g]
			gez./ drawn	21.03.2018	BJ	
			gepr./ appr	22.03.2018	KL	ca./approx.
			Maßstab/ scale	Benennung/ title		
			2:1	BNC Twist On Plug BNC-Kabelstecker Twist On		
			Untert./ doc. type	Zeichnungsnr./ drawing no.		 Maße/ dimensions: mm
			K	J01002A0015		
			Ersatz für/ replaces			Original : DIN A4
					Blatt/ sheet 1 von/ of 1	