



Mechanical characteristics
cable group

interface dimensions acc. to assembly code
centre conductor
outer conductor
mating life

Components

centre conductor
outer conductor
spring washer
crimp ferrule
other metal parts
insulator
gasket

Electrical characteristics

impedance
frequency
return loss
insertion loss
voltage proof
insulation resistance
contact resistance
centre contact
outer contact

Environmental

operating temp.
RoHS compliant

Mechanische Eigenschaften
Kabelgruppe

Steckgesicht nach Montageanleitung
Innenleiter
Außenleiter
Steckzyklen

Bauteile

Innenleiter
Außenleiter
Federscheibe
Crimprohr
sonstige Metallteile
Isolierung
Dichtung

Elektrische Eigenschaften

Wellenwiderstand
Frequenz
Rückflussdämpfung
Einfügedämpfung
Prüfspannung
Isolationswiderstand
Durchgangswiderstand
Innenkontakt
Außenkontakt

Umgebung

Betriebstemperatur
RoHS konform

ⓑ G 7: KX 22A, KX 3B, RG-174/U, RG188A/U, RG-316/U, MRC 100 Flex (0.48L/1.5AF) Draka

IEC 61169-8
A0503
solder / löt
crimp
>500

Materials / Material

CuZn39Pb3
CuZn39Pb3
CuBe2
Cu SF w
GD-ZnAl4Cu1
PTFE
silicone / Silikon

Finish / Oberfläche

ⓑ NiP-Au
Cu2Ni5

Cu2Ni5
Zn/Cu6Ni6

50 Ω
0-3 GHz
typ.: 1GHz-25dB, 2 GHz-20,6dB, 3GHz-17,8dB
< 0,1 dB
1,5 kV_{eff} / 50 Hz ⓐ
≥ 5 GΩ

≤ 20 mΩ
≤ 5 mΩ

-40°C / +85°C
2011/65/EU ⓐ

Änd./ rev. index	Änderungs-Nr. / revision code	Datum/ date	Name/ name	Datum/ date	Name/ name	Gewicht/ weight [g]
				23.08.2016	MA	
				16.09.2016	BJ	ca./approx. 13
			Maßstab/ scale 2:1	Benennung/ title BNC Straight Plug BNC-Kabelstecker		 Maße/ dimensions: mm Original : DIN A4 Blatt/ sheet 1 von/ of 1
			untl. Maße/ dim. without tolerances according to	Untert./ doc. type K	Zeichnungsnr./ drawing no. J01000A0010	
b	24940	23.08.2016	MA	Ersatz für/ replaces		Zeichnung vom 27.02.2006
a	22166	10.09.2010	KL			