

Mechanical characteristics
cables

interface dimensions acc. to assembly code

- Components**
 centre contact
 crimp ferrule
 other metal parts
 insulator
 gasket

Environmental
RoHS compliant

Mechanische Eigenschaften
Kabel

Steckgesicht nach Montageanleitung



- Bauteile**
 Innenkontakt
 Crimprohr
 sonstige Metallteile
 Isolierung
 Dichtung

Umgebung
RoHS konform

Ⓐ G 8: G 02232 D Suhner,
 HF 50 0.5/1.5 LDX NEK/CDT,
 K 02252 D Suhner, RD-316
 IEC 60169-17
 A2914

Materials / Material **Finish / Oberfläche**
 CuZn39Pb3 Cu1Ni2Au0.8
 Cu SF w Ni5
 CuZn39Pb3 Cu2Ni5
 PTFE
 silicon / Silikone

Ⓐ 2002/95/EC

a	22630	25.02.11	MA	1998	Datum/date	Name/name	Werkstoff/ material
				gez./drawn	13.02.	BI	
				gepr./appr.	13.02.98	BE	Oberfläche/ finish
				Norm/stand.			
				Maßstab/scale	Benennung/title		
				2:1	TNC-Kabelstecker TNC Straight Plug		
				untol. Maße/ dim. without tolerances according to	Untert./doc.type	Zeichnungsnr./drawing no.	
				K	J01010A0043		
				Ersatz für/ replaces			
							
				 Maße/dimensions: mm			
				Original: DIN A4			