



Teleskophaube

- Schwarzes Glaspanel
- LED Display Rot
- SensorTouch
- **Lichtwärme 4000 K**
- Abluft-/Umluftbetrieb
- 3 Leistungsstufen 294-400 m³/h, 750 m³/h Intensivstufe mit Rückstellung
- max. 90 Min. Nachlaufautomatik
- Beleuchtung: 1 x LED-Stripe / 4,0 W,
- 2 Aluminium Fettfilter, spülmaschinengeeignet

Sonder-Zubehör, nachkaufbar

- Kohlefilter: KF 17980, 2 Stück

Technische Daten*

- Energieeffizienzklasse: A
- Energieverbrauch: pro Jahr 56,0 kWh/Jahr
- Fluidynamische Effizienzklasse: A
- Beleuchtungseffizienzklasse: A
- Klasse Fettabscheidegrad: D
- Geräusch: min. 54 dB - max. 60 dB, Intensivstufe 70 dB
- Gerätemaß (HxBxT): 310,0-310,0 x 598 x 307 mm
- Abstand Rückwand/Leuchte: 20 mm
- Abluftstutzen: 150 mm Ø
- Anschlusswert: 0,28 kW
- Spannung/Frequenz: 230 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schuko-stecker: 220 cm
- Gewicht netto/brutto: 10,9 kg / 13,4 kg
- Transportmaße (HxBxT): 360 x 700 x 420 mm

EAN 5906006932565

Technische Daten

| | |
|----------------------------|---------------------|
| Modell / Art.-Nr. | FH 664 330 S |
| Art der Installation | Flachschirmhauben |
| Designdetail | Teleskophaube |
| Breite in cm | 60,0 |
| Farbe | Schwarzes Glaspanel |
| Steuerung / GestureControl | elektronisch / - |
| EBM Papst Motor | - |
| Randabsaugung | - |



Bedienkomfort / Anzeige

| | |
|---------------------------------------|-------------|
| Bedienung | SensorTouch |
| Display / Farbe | LED / Rot |
| elektronische Anzeige Filtersättigung | - |
| Fettfilter | 2 |

Eigenschaften / Ausstattung

| | |
|--------------------------------------|--------------------------|
| Lichtwärme in K | 4000 |
| Abluft-/Umluftbetrieb | Abluft-/Umluftbetrieb |
| Anzahl Leistungsstufen | 3 |
| Art / Anzahl / Leistung der Leuchten | LED-Stripe / 1 / 4,0 (W) |
| Dimm-Funktion | - |
| Anzahl Motoren | 1 |
| Fettfilter | 2 |
| Abluftstutzen | Ø 150 mm |

Zubehör im Lieferumfang enthalten

| | |
|--------------------------------------|-------|
| Abluftschlauch Ø 15 cm / Kohlefilter | - / - |
|--------------------------------------|-------|

Technische Daten*

| | |
|--|--------------|
| Energieverbrauch kWh/Jahr | 56,0 |
| Energieeffizienzklasse / Index | A / 52,7 |
| Fluidynamische Effizienz FDEhood | 30,8 |
| Beleuchtungseffizienz LEhood (Lux/W) | 35,0 |
| Beleuchtungseffizienzklasse | A |
| Fettabscheidegrad GFEhood | 66,0 |
| Klasse für den Fettabscheidegrad | D |
| Luftstrom bei min. / max. Geschwindigkeit (m³/h) | 294 / 400 |
| Leistungswert Intensivstufe (m³/h) | 750 |
| Schallleistungspegel min. / max. (dB) | 54 / 60 |
| Schallleistungspegel Intensivstufe (dB) | 70 |
| Leistungsaufnahme im Aus-Zustand (W) / Stand-By (W) | - / 0,5 |
| Leistung (m³/h) / Schallleistungspegel (dB) - Stufe 1, Abluftbetrieb | 294,0 / 54,0 |
| Leistung (m³/h) / Schallleistungspegel (dB) - Stufe 2, Abluftbetrieb | 400,0 / 60,0 |
| Leistung (m³/h) / Schallleistungspegel (dB) - Stufe 3, Abluftbetrieb | 750,0 / 70,0 |
| Leistung (m³/h) / Schallleistungspegel (dB) - Stufe 4, Abluftbetrieb | - / - |
| Leistung (m³/h) / Schallleistungspegel (dB) - Stufe 5, Abluftbetrieb | - / - |
| Zeitverlängerungsfaktor | 0,9 |
| Lufstrom gemessen im Bestpunkt - Q BEP (m³/h) | 393,0 |
| Luftdruck gemessen im Bestpunkt - P BEP (Pa) | 456,0 |
| maximaler Luftstrom - Q max (m³/h) | 750,0 |
| Elektrische Eingangsleistung gemessen im Bestpunkt - W BEP (W) | 161,5 |
| Nenneingangsleistung des Beleuchtungssystems - WL (W) | 4,0 |
| Schallleistungspegel (dB) | 60 |
| Eco-Boost (Min.) | 5,0 |

Technische Daten

| | |
|--|---------------------------|
| Leistung Lampe (W) | 1 x 4,0 |
| Anschlusswert (kW) | 0,28 |
| Spannung (V) / Frequenz (Hz) | 230 / 50 |
| Länge Anschlusskabel (cm) / Schukostecker | 220 |
| Gerätemaße H x B x T (mm) | 310,0 - 310,0 x 598 x 307 |
| Gewicht netto / brutto (kg) | 10,9 / 13,4 |
| Transportmaße HxBxT (mm) | 360 x 700 x 420 |
| Abstand Rückwand/Leuchte (mm) | 20 |
| Montageabstand über Kochfeld / Gaskochfeld in (mm) | 550 / 650 |

Sonderzubehör nachkaufbar

| | |
|-------------------------------------|---------------|
| Kohlefilter für Umluftbetrieb | KF 17980 |
| Verpackungseinheit Kohlefilter (mm) | 2 |
| EAN Haube | 5906006932565 |

***Technische Daten nach EN 61591 / EN 60704-2-13 L WA (dB) / nach delegierter Verordnung (EU) Nr. 65/2014 und Verordnung (EU) Nr. 66/2014**