



NoFrost: Kein Abtauen nötig. Spart Energie.

Dank NoFrost ist kein Abtauen nötig. Der Gefrierschrank bleibt praktisch immer eisfrei und spart so Energie.

Produktvorteile & Ausstattung



NoFrost: Kein Abtauen nötig. Spart Zeit und Energie.

Dank NoFrost ist kein Abtauen nötig. Der Gefrierschrank bleibt praktisch immer eisfrei und spart durch optimalen Betrieb Energie.

- ÖKO ARCTIS Gefrierschrank mit Türanschlag rechts, wechselbar
- 5 Jahre Garantie auf den Kompressor (bei Registrierung)
- Elektronische Temperaturregelung
- NoFrost-Technik - nie mehr abtauen
- LED-Display
- FROSTMATIC für schnelles und schonendes Gefrieren
- Schnellgefrierfunktion mit automatischer Rückstellung auf Normalbetrieb
- Gefrierschubladen: 2 Full Width +1 Half Depth, transparent
- Temperatur-Warnung: optisch & akustisch
- Verstellbare FüÙe, vorne

OPTISPACE – für jeden Platzbedarf

Der Gefrierschrank mit OptiSpace ermöglicht die optimale Aufbewahrung von Lebensmitteln.

Funktionaler und grosszügiger Innenraum.

5 Jahre Garantie auf den Kompressor

Für mehr Sicherheit: 5 Jahre Garantie auf den Kompressor. Dies umfasst die Kosten für Reparaturen, Transport, Gasentnahme und -nachfüllung, allgemeine Wartung und Service (bei Registrierung).



Steuern Sie die Funktionen und Temperatur mit Electronic Control.

Mit Electronic Control können Sie präzise Änderungen der Temperatur und anderer Aufbewahrungsfunktionen vornehmen. Dieser effiziente Gefrierschrank gibt Ihnen auch eine sofortige Rückmeldung über Ihre Einstellungen auf dem Bedienfeld.

Technische Daten

PNC	922 717 216	Verpackung, Tiefe (mm)	680
EAN-Nummer	7332543811045		
Energieeffizienzklasse	E		
Jährlicher Energieverbrauch in kWh	182		
Gesamtnutzinhalt ****-Tiefkühlfächer (Liter)	88.3		
Luftschallemissionsklasse	C		
Luftschallemission in dB(A) re 1 pW	40		
Gefriervermögen (kg/24Std.)	7		
Lagerzeit bei Störung (Std.)	11		
Klimaklasse	SN-N-ST		
Gerätehöhe (mm)	850		
Gerätebreite (mm)	600		
Gerätetiefe (mm)	575 mm		
Farbe	Weiß		
Rolle	Verstellbare Füße, vorne		
Anschlusswert (Watt)	110		
Volt	230		
Absicherung (A)	10		
Frequenz (Hz)	50		
Kabellänge (m)	2		
Bruttogewicht (kg)	38		
Nettogewicht (kg)	36.65		
Verpackung, Höhe (mm)	895		
Verpackung, Breite (mm)	635		

