

ETHERMA
Landesstraße 16
5302 Henndorf
Tel.: +4362147677
E-Mail: office@etherma.com
WWW: www.etherma.com

ETHERMA°
GENIALE WÄRME

Artikelnummer: 40886

Kurzbeschreibung: LAVA BASIC-DM
Infrartheizung, Wand/Decke, nano-anthrazit,
1245x62 cm, 750 W

Langbeschreibung: Die LAVA BASIC-DM ist eine nur 22 mm tiefe Infrartheizung, die sowohl zur Beheizung von der Decke als auch Wand geeignet ist und durch ein spezielles magnetfeldfreies Heizelement infrarote Strahlungswärme erzeugt. Sie erwärmt, anders als bei herkömmlichen Heizgeräten, nicht nur die Luft, sondern alle Personen und Gegenstände im Raum. Zudem eignen sich die Geräte hervorragend als Voll- oder Zonenheizung. Beim Einbau in der Zwischendecke integriert sich die Heizung vollständig in die Decke. Durch die Deckenmontage kann der Raum optimal ausgenutzt werden, außerdem werden Beschädigungen am Heizgerät vermieden. Erhältlich in den Farben Verkehrsweiß RAL 9016, Nano-Anthrazit RAL 7016 und in der Ausführung LAVA BASIC-DM RAL in sämtlichen RAL-Farben sowie in bis zu 6 Leistungen (350-1500 W). Fein strukturierte Oberfläche, Schutzart: IP 21, Oberflächentemperatur: Deckenmontage max. 120 °C / Wandmontage max. 95 °C, Montagetiefe: 52 mm, Prüfzeichen: TÜV, CE konform; Anschlussleitung: 1 m, 3 x 1.5 mm² ohne Stecker und ohne Plug & Play-Anschluss. 230 V.



Hersteller: ETHERMA

Herstellertypbezeichnung: LAVA-BASIC-750DM-NA

EAN/GTIN: 9120015722122

Bestelleinheit: Stück

Klassifikationssystem: ETIM-7.0

Gruppe: Elektroheizkörper

Merkmal	Wert	Einheit
Ausführung	Strahlungspaneel	
Werkstoff des Gehäuses	Stahl	
Werkstoff des Heizelements	sonstige	
Mit dekorativer Verkleidung	false	
Leistung	750	W
Art der Regelung	sonstige	
Farbe	anthrazit	
Breite	620	mm
Höhe	1245	mm
Tiefe	52	mm
Montageart	horizontal/vertikal	
Freistehend	false	
Gewicht	7	kg
Schutzart (IP)	IP21	
Schutzklasse	I	
Mit Zeitschaltuhr	false	
Digitalanzeige	false	
Mit Präsenzmelder	false	
Busfähig	false	
Lernfähig	false	
Verbrauchsanzeige	false	

Offenes-Fenster-Erkennung false
Bedienung über App false
Programmierbar mit Fernbedienung false
Anzahl der unterstützten Messader-ohne
Kommandos (Pilot wire)