



**M12 x 1 Rundsteckverbinder
Konfektionierbare Kupplung, abgewinkelt
HA8241-0**



- UL-Zulassung
- Metallüberwurfmutter
- Schutzart IP67
- Schneidklemm-Schnellanschluss
- A-Kodierung
- 4-polig
- metrisches Einschraubgewinde M12 x 1
- Leitungsdurchlass 4.0 ... 5.1 mm

Anschlussbelegung



Typenbezeichnung	HA8241-0
Ident-Nr.	6905401
Steckverbinder A-Seite	Selbstkonfektionierbare Kupplung, M12x1, gewinkelt
Polzahl	4
Kontakte	Metall, CuZn, vergoldet
Kontaktträger	Kunststoff, PA, schwarz
Griffkörper	Kunststoff, PA, schwarz
Dichtung Einschraubgewinde	Kunststoff, FKM
Schutzklasse	IP67, (verschraubt)
Außendurchmesser der Leitung	4... 5.1mm
Adernquerschnitt/Klemmvermögen	0.14...0.34mm ²
Einschraubgewinde	M12x1
Anschlussart	Schneid-/Klemmanschluss
Verschmutzungsgrad	3
Bemessungsspannung	max. 32 V
Isolationswiderstand	≥ 10 ⁸ Ω
Strombelastbarkeit	4 A
Durchgangswiderstand	≤ 5 mΩ
Umgebungstemp. Steckverbinder	-5... +50°C