

## Feinsicherung 5x20 mm, flink Sand 20A

Artikel-Nr. 60121



[www.sh-licht.de](http://www.sh-licht.de)

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| Auslösecharakteristik:  | flink (F)     |
| Ausführung:             | Glassicherung |
| Bemessungsstrom:        | 20 A          |
| Bemessungsspannung:     | 250 V         |
| Abmessungen:            | 5x20 mm       |
| Optische Defektanzeige: | Nein          |

Feinsicherung 5x20 mm Feinsicherung 5x20 mm flink mit Sand 20A 520.031. Flinke G-Sicherungseinsätze werden zum Schutz solcher Geräte verwendet, bei denen beim Einschalten oder im Betrieb keine Stromstöße auftreten, aber hohe Über- oder Kurzschlussströme in kürzester Zeit unterbrochen werden sollen. Häufig werden in Netzkreisen diese Einsätze auch als vorgeschaltete Kurzschlussicherung benutzt.

Letzte Aktualisierung am: 08.10.2014 10:08:28

Die Eigenschaften gelten für Artikel, welche vom Hersteller nach dem 01.09.2013 in Verkehr gebracht wurden.  
Im Handel befindliche Lagerware desselben Modells kann abweichen. Technische Daten können ohne Vorankündigung geändert werden.