

Produktdatenblatt | Bodeneinbau - Hochvolt

Artikelnummer:	678235
Serienname:	
EAN:	4037293672351
Zolltarif:	94054099900



Artikelbeschreibung

Bodeneinbau ■ rund ■ schwenkbar ■ EDS / Alu ■ IP67 ■ GU10 ■ max. 35W ■ 230V ■ max. 3500kg, 20km/h ■ 2x Kabelversch. ■ EBT

Der Leuchtenkörper ist aus Kunststoff, die Abdeckplatte hingegen aus V2A-Edelstahl gefertigt. Die Kabeleinführung erfolgt über die am Boden befindliche Kabelverschraubung, welche für Kabel bis 9mm Durchmesser geeignet ist. Die zweite im Lieferumfang befindliche Kabelverschraubung kann optional an der Leuchte angebracht werden, wodurch eine Durchverdrahtung problemlos möglich ist. Es besteht die Möglichkeit, die Leuchte ohne den im Lieferumfang enthaltenen Kunststoff-Einbautopf zu montieren, in diesem Fall beträgt die Einbautiefe 180mm und der benötigte Lochausschnitt 137mm. Durch die Hochvoltfassung können unterschiedliche Leuchtmittel bis max. 35W in der Leuchte betrieben werden. Die maximale Überfahrgeschwindigkeit beträgt 20km/h, der Schwenkwinkel beträgt 30°.

Technische Spezifikation (ETIM 7)

Schutzklasse	I	Dimmung 1-10 V	nein
Außendurchmesser (mm)	150,00	Dimmung DALI	nein
Fassung	GU10	Dimmung DMX	nein
Gehäusefarbe	Edelstahl	Dimmung Potenziometer (geräteintegriert)	nein
Spannungsart	AC	Dimmung GPRS	nein
Geeignet für Lampenleistung (W)	0,10 bis 35,00	Dimmung LineSwitch	nein
Betriebsgerät	nicht erforderlich	Dimmung herstellerspezifisch	nein
Justierbar	ja	Dimmung Netzspannungsmodulation	nein
Einbaudurchmesser (mm)	143,00	Dimmung Phasenabschnitt	nein
Höhe/Tiefe (mm)	175,00	Dimmung Phasenanschnitt	nein
Elektrischer Anschluss mit Stecksystem	nein	Dimmung programmierbar	nein
Werkstoff der Abdeckung	Glas transparent	Dimmung RF	nein
Überrollbar	ja	Dimmung Sine Wave Reduction	nein
Nennspannung (V)	230,00	Dimmung Touch and Dim	nein
Schutzart (IP)	IP67	Dimmung Zigbee	nein
Mit Leuchtmittel	nein	Dimmung mit Push-button	nein
Max. Belastung (kg)	3.500,00	Ohne Dimmfunktion	nein
Geeignet für Leuchtmittelanzahl	1,00	Dimmung DSI	nein
Mit Betriebsgerät	nein	Höchste Energieeffizienzklasse des austauschbaren Leuchtmittels	A++
Art der Verdrahtung	geeignet für Durchgangsverdrahtung	Niedrigste Energieeffizienzklasse des austauschbaren Leuchtmittels	E
Dimmung 0-10 V	nein	Einbauhöhe/-tiefe (mm)	195,00