

Produktdatenblatt | Garten- / Wegeleuchten - Hochvolt

Artikelnummer:	545235
Serienname:	
EAN:	4037293025904
Zolltarif:	94054099900



Artikelbeschreibung

Gartenspot ■ anthrazit ■ IP54 ■ GU10 ■ max. 11W
 ■ 220-240V ■ 1,5m Zuleitung mit Schutzkontaktstecker

Die Leuchte kann entweder mittels des montierten Bügels direkt auf dem Untergrund, oder optional mit dem mitgeliefertem Erdspeiß im weichen Untergrund montiert werden. Am Strahler befindet sich eine 1,5m lange Anschlussleitung mit Schutzkontaktstecker. Die Kabeleinführung in die Leuchte erfolgt durch eine Kabelverschraubung. Die Leuchte kann mit den unterschiedlichsten Leuchtmitteln bestückt werden. Die Leuchte hat mit Montagebügel eine Länge von 155mm im ungeschwenkten Zustand, der mitgelieferte Erdspeiß hat eine Länge von 165mm, der Schwenkwinkel beträgt 110°.

Technische Spezifikation (ETIM 7)

Schutzklasse	I	Verstellbarkeit	drehbar und schwenkbar
Außendurchmesser (mm)	91,00	Geeignet für Traversenmontage	nein
Reflektor	ohne	Geeignet für Podest-/Bodenmontage	ja
Fassung	GU10	Geeignet für Stromschienenmontage	nein
Leiterquerschnitt (mm²)	1,00	Geeignet für Klemmontage	nein
Anschlussart	sonstige	Dimmung 0-10 V	nein
Gehäusefarbe	anthrazit	Dimmung 1-10 V	nein
Oberfläche	pulverbeschichtet	Dimmung DALI	nein
Spannungsart	AC	Dimmung DMX	nein
Mit Bewegungsmelder	nein	Dimmung Potenziometer (geräteintegriert)	nein
Geeignet für Lampenleistung (W)	0,10 bis 35,00	Dimmung GPRS	nein
Betriebsgerät	nicht erforderlich	Dimmung LineSwitch	nein
Mit Lichtsensor	nein	Dimmung herstellerspezifisch	nein
Geeignet für Pendelaufhängung	nein	Dimmung Netzspannungsmodulation	nein
Polzahl	3,00	Dimmung Phasenabschnitt	nein
Länge (mm)	102,00	Dimmung Phasenanschnitt	nein
Werkstoff des Gehäuses	Aluminium	Dimmung programmierbar	nein
Lichtaustritt	direkt	Dimmung RF	nein
Werkstoff der Abdeckung	Glas transparent	Dimmung Sine Wave Reduction	nein
Nennspannung (V)	220,00 bis 240,00	Dimmung Touch and Dim	nein
Schutzart (IP)	IP54	Dimmung Zigbee	nein
Mit Leuchtmittel	nein	Dimmung mit Push-button	nein
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"	nein	Ohne Dimmfunktion	nein
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich	nein	Dimmung abhängig vom Betriebsgerät	nein
Geeignet für Leuchtmittelanzahl	1,00	Geeignet für Seilsystem	nein
Geeignet für Wandmontage	ja	Dimmung DSI	nein
Geeignet für Einbaumontage	nein	Höchste Energieeffizienzklasse des austauschbaren Leuchtmittels	A++
Mit Betriebsgerät	nein	Niedrigste Energieeffizienzklasse des austauschbaren Leuchtmittels	E
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1	nein	Geeignet für Deckenmontage	ja
Geeignet für Anbaumontage	ja		
Oberfläche gebürstet	nein		