

Produktdatenblatt | Bodeneinbau - LED

Artikelnummer:	L67101502
Serienname:	
EAN:	4037293024358
Zolltarif:	94054099900



Artikelbeschreibung

LED Bodeneinbau ■ rund ■ EDS ■ IP67 ■ 12V/DC
 ■ 1,5W ■ 3000K ■ 47lm ■ begehbar (max. 150kg) ■
 3m ASL ■ V4A-EDS

Sowohl der Leuchtenkörper, als auch der Leuchtenkopf sind aus V4A Edelstahl gefertigt. Aufgrund der gegebenen Leistung eignet sich die Leuchte z.B. perfekt für Orientierungsbeleuchtungen, Terrassenbeleuchtung und vieles mehr. Durch die extrem flache Bauweise und der damit verbundenen geringen Einbautiefe, sowie der MM-Kennzeichnung ist die Leuchte perfekt für den Einsatz z. B. in Terrassendielen geeignet. Da der LED-Chip fest verbaut ist, fallen keine zusätzlichen Kosten für Leuchtmittel an. An der Leuchte ist eine 3m lange Anschlussleitung mit freien Aderenden angebracht. Der Ausstrahlungswinkel beträgt 120°.

Technische Spezifikation (ETIM 7)

Schutzklasse	III	Lichtfarbe	weiß
Außendurchmesser (mm)	85,00	Dimmung 0-10 V	nein
Anschlussart	sonstige	Dimmung 1-10 V	nein
Gehäusefarbe	Edelstahl	Dimmung DALI	nein
Spannungsart	DC	Dimmung DMX	nein
Betriebsgerät	LED-Betriebsgerät spannungsgesteuert	Dimmung Potenziometer (geräteintegriert)	nein
Justierbar	nein	Dimmung GPRS	nein
Einbaudurchmesser (mm)	78,00	Dimmung LineSwitch	nein
Polzahl	2,00	Dimmung herstellerspezifisch	nein
Höhe/Tiefe (mm)	15,00	Dimmung Netzspannungsmodulation	nein
Leuchtmittel	LED nicht austauschbar	Dimmung Phasenabschnitt	nein
Elektrischer Anschluss mit Stecksystem	nein	Dimmung Phasenanschnitt	nein
Lichtverteilung	symmetrisch	Dimmung programmierbar	nein
Werkstoff der Abdeckung	Glas opal	Dimmung RF	nein
Überrollbar	nein	Dimmung Sine Wave Reduction	nein
Nennspannung (V)	12,00	Dimmung Touch and Dim	nein
Schutzart (IP)	IP67	Dimmung Zigbee	nein
Mit Leuchtmittel	ja	Dimmung mit Push-button	nein
Max. Belastung (kg)	150,00	Ohne Dimmfunktion	ja
Mit Betriebsgerät	nein	Dimmung DSI	nein
Ausstrahlungswinkel	extrem breitstrahlend >80°	Energieeffizienzklasse des fest eingebauten Leuchtmittels	A++, A+, A (LED)
Farbtemperatur (K)	3.000,00	Einbauhöhe/-tiefe (mm)	14,00
Max. Systemleistung (W)	1,50		
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 (lm)	47,00		