LED-Flächenbeleuchtung

DML810

14,4V/18V/230V • 550 lx • 5.500 lm

Selbstaufrichtender LED-Baustrahler zur optimalen Ausleuchtung des Arbeitsplatzes

Die Leuchtstärke ist in drei Stufen von 1.500 über 3.000 bis zu 5.500 Lumen einstellbar. Zudem kann der Beleuchtungsbereich auf 360°, 180° links und 180° rechts eingestellt werden. Der Strahler ist wahlweise auch mit Netzkabel zu betreiben. Bis zu 8 Baustrahler können im 230V Modus miteinander verbunden werden.

LXT 14.4V 18V

Technische Details

Lichtstrom	5500 / 3000 / 1500 Lumen
LED-Lampenleistung	0,2 W
Gewicht inkl. Akku (EPTA)	13.9 - 15.3 kg
Produktabmessung (L x B x H)	420 x 420 x 787 mm
Produktgewicht	13,9 kg

Spezifikationen

- Einstellbarer Beleuchtungsbereich

EAN 0088381891103

Link zur Produktseite - www.makita.de

Weitere Informationen

Optionales Zubehör

194621-9
Auto-Ladegerät DC18SE

195584-2
Schnellladegerät DC18RC

196426-3
Vierfach-Ladegerät DC18SF

196933-6
Doppel-Schnellladegerät DC18RD

197254-9
Akku BL1820B

197265-4
Akku BL1840B

197280-8
Akku BL1850B

197422-4
Akku BL1860B

197599-5
Akku BL1830B

Service

Bedienungsanleitung PDF

Explosionszeichnung PDF