

Produktdatenblatt | Deckenanbau - LED

Artikelnummer:	AS20090102
Serienname:	
EAN:	4037293022460
Zolltarif:	94051098900

5 Jahre Garantie

Artikelbeschreibung

Deckenanbau ■ dreh-/schwenkbar ■ rund ■ weiß ■ IP20 ■ 200-240V ■ 9W ■ 3000K ■ 750lm ■ L80B10 bei 50000h



Deckenanbauleuchte für vielfältige Anwendungen im Innenbereich. Sowohl Effektbeleuchtungen, Raumbeleuchtung, Akzentuierte Beleuchtung und vieles mehr, lassen sich mit dieser Leuchte umsetzen. Zusätzliche Kosten für Leuchtmittel entfallen bei dieser Leuchte, da die Leistung von einem fest verbauten LED-Chip geliefert wird. Da das Betriebsgerät in der Leuchte verbaut ist, fallen auch hierfür keine zusätzlichen Kosten an. Die Leuchte lässt sich um 350° drehen und auf eine Seite schwenken, mit einem Schwenkwinkel von 90°.

Technische Spezifikation (ETIM 7)

Schutzklasse	I	Verstellbarkeit	drehbar und schwenkbar
Außendurchmesser (mm)	80,00	Geeignet für Traversenmontage	nein
Reflektor	hochglänzend	Geeignet für Podest-/Bodenmontage	nein
Anschlussart	Schraubklemme	Geeignet für Stromschienenmontage	nein
Gehäusefarbe	weiß	Geeignet für Klemmontage	nein
Oberfläche	pulverbeschichtet	Lichtstrom (lm)	750,00
Spannungsart	AC	Art der Verdrahtung	Abschluss
Mit Bewegungsmelder	nein	Bemessungslebensdauer L80/B10 bei 25 °C (h)	50.000,00
Betriebsgerät	LED-Betriebsgerät stromgesteuert	Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC62722-2-1 (°C)	-10,00 bis 50,00
Farbwiedergabeindex CRI	80-89	LED-Nennstrom bei Konstantstrom (mA)	200,00
Mit Lichtsensor	nein	Dimmung 0-10 V	nein
Geeignet für Pendelaufhängung	nein	Dimmung 1-10 V	nein
Lichtstärke (cd)	2.439,00	Dimmung DALI	nein
Polzahl	3,00	Dimmung DMX	nein
Höhe/Tiefe (mm)	84,00	Dimmung Potenziometer (geräteintegriert)	nein
Werkstoff des Gehäuses	Aluminium	Dimmung GPRS	nein
Leuchtmittel	LED nicht austauschbar	Dimmung LineSwitch	nein
Lichtaustritt	direkt	Dimmung herstellerspezifisch	nein
Lichtverteilung	symmetrisch	Dimmung Netzspannungsmodulation	nein
Werkstoff der Abdeckung	Glas transparent	Dimmung Phasenabschnitt	ja
Nennspannung (V)	200,00 bis 240,00	Dimmung Phasenanschnitt	ja
Schutzart (IP)	IP20	Dimmung programmierbar	nein
Mit Leuchtmittel	ja	Dimmung RF	nein
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"	nein	Dimmung Sine Wave Reduction	nein
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich	nein	Dimmung Touch and Dim	nein
Geeignet für Wandmontage	ja	Dimmung Zigbee	nein
Geeignet für Einbaumontage	nein	Dimmung mit Push-button	nein
Mit Betriebsgerät	ja	Ohne Dimmfunktion	nein
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1	nein	Lichtverteiler	Reflektor
Geeignet für Anbaumontage	ja	Dimmung abhängig vom Betriebsgerät	ja
Ausstrahlungswinkel	mediumstrahlend 21-40°	Leuchtenlichtausbeute (lm/W)	83,00
Oberfläche gebürstet	nein	Geeignet für Seilsystem	nein
Farbtemperatur (K)	3.000,00	Dimmung DSI	nein
Max. Systemleistung (W)	9,00	Energieeffizienzklasse des fest eingebauten Leuchtmittels	A++, A+, A (LED)
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 (lm)	750,00	Geeignet für Deckenmontage	ja
Lichtfarbe	weiß		