

Allgemein

Wallwasher Vario Professional überzeugen durch perfekte Lichtcharakteristik und High Technology in der Lichttechnik. Der Wandfluter ist 40° ausschwenkbar und liefert auf allen vertikalen Flächen ein perfekt gleichmäßiges Licht bei geringster Blendung. Die Serie Vario Professional wurde zusätzlich für spezielle Beleuchtungsaufgaben im Foodbereich Backwaren sowie Fleisch- & Wurstwaren erweitert.

Technische Daten

Einbau-Wallwasher mit LED-Technologie für Beleuchtungsaufgaben im Foodbereich Backwaren, asymmetrische Lichtverteilung für gleichmäßige Beleuchtung von Vertikalfächen, hohe Wartungsfreundlichkeit, keine UV- und Wärmestrahlung, Wärmemanagement mit Passivkühlung, Leuchteneinheit 40° herauschwenkbar (stufenlose Positionsarretierung), variable Deckenstärke, Leuchteneinheit aus Aluminium, Einbaurahmen aus Stahlblech, Mattreflektor aus hochwertigem Aluminium, ESG-Schutzglas mit weißer Teilmattierung (einfacher Ausbau über Feststellschraube)

Mindesteinbauraum BR06 = L 1000 x B 800 x H 400 mm.

Schutzklasse III, IP20



Bestückung / Leistungsmerkmale

LED ersetzt LM konventionell: HST 100W

LED Spot Bakery / CRI 90

Lebensdauer: L80 B20 50000 h

Systemleistung: 42 W

Lichtstrom: 2940 lm

Systemeffizienz: 70 lm/W

Energieeffizienzklasse: A

Farbe

schwarz, silber, weiß

Befestigung

werkzeugloser Deckeneinbau mit

Schnellspannfedern

Versorgung

LED-Konverter inklusive (Platzierung außerhalb des Leuchtenkörpers)

steckerfertig für Anschluss an Versorgungseinheit

Versorgungsspannung: 230 V / 50 Hz

Abmessungen

Länge: 224 mm

Breite: 224 mm

Einbaumaße

Einbautiefe: 400 mm

Ausschnittsmaß: 200 x 200 mm

Deckenstärke 5 - 30 mm

Gewicht 2.720 kg

Zubehör


VFCPL 710.20/B

Vario Professional | Einbau-Wallwasher

LTS

Vario Professional (1xLED 42W BAKERY 2940lm)

— C0/C180 cd / 1000 lm - - - C90/C270



	C0	C90	C180	C270
0°	515	515	515	515
15°	420	513	597	513
30°	365	482	339	482
45°	247	386	31	386
60°	1	40	2	40
75°	1	1	1	1
90°	0	0	0	0
cd / 1000 lm				

LDC unsuitable for cone representation.
Asymmetric LDC.

η	LED
Efficiency	64 lm/W
Direct/Indirect	↓ 100% / ↑ 0%
System Power	42 W
UGR	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	23.2
UGR C90/C270	25.9
CIE Flux Codes	73 99 100 100 92
Ra/CRI	>90