

Midpoint-F7

Einbaustrahler - Direktstrahlend

Artikelnummer: PF7DSE-930FM-SK



Abbildungen ggf. nur ähnlich, dienen als Orientierung.

Midpoint-F7. LED. Einbaustrahler. Leuchtenkörper mit erhöhter Stabilität für Einbau. Oberfläche Radiant Silver. Lichtcharakteristik: Rein direktstrahlend. Farbtemperatur: 3000K (Warm White). Farbwiedergabeindex (Ra): >90. Reflektor mit Ausstrahlwinkel WIDE FLOOD 50°. Reflektor: Radiant Silver. Economic-LED: Highest efficiency, Ra>90. Clear Cover. Einfach schaltbar. D (Spots). D=115mm. Medium-

Power-Bestromung. 2490lm. 31W. 1,2kg. Binning initial <= MacAdam 3. IP20. Schutzklasse I. CE-, UKCA Kennzeichnung. IK02. 220-240V. 50-60 Hz. RG1 (EN62471). Lichtstromrückgang von max. 0,3%/1.000 Betriebsstunden. Nennausfallrate von max. 0,2%/1.000 Betriebsstunden. L85B10 (tq 25°C) = 50.000h. 5 Jahre Garantie. Hersteller: Lightnet GmbH, nach ISO 9001:2015 zertifiziert

lightnet


Midpoint-F7

Einbaustrahler - Direktstrahlend

Artikelnummer: PF7DSE-930FM-SK

Kunde / Projekt: _____

Notiz: _____



IP20 ~220-240V 50-60Hz IK02 RG1 ≤3 LOW POWER L85B10 50000h MEDIUM POWER L85B10 50000h CE UKCA

Produktname	Midpoint-F7
Leuchtmittel	LED
Installationstyp	Einbaustrahler
Oberfläche	Radiant Silver
Lichtverteilung	Direktstrahlend
CCT	3000K
Farbwiedergabeindex (Ra)	Ra>90
Reflektor Ausstrahlwinkel	Reflektor: WIDE FLOOD 50°
Reflektor Innenfarbe	Reflektor: Radiant Silver
LED-Module Type	Eco-LED (Ra>90)
Cover	Clear Cover
Steuerung	Einfach schaltbar
Länge L/ Ø D (mm)	D=115mm
Bestromung	Medium-Power
Leuchtenlichtstrom	2490lm
Anschlussleistung	31W
Schutzart	IP20
LED-Lebensdauer	L85B10 (tq 25°C) = 50.000h
Photometrischer Code	9 30 / 3 3 9
Photobiologische Klasse	RG1 (EN62471)
Indoor/Outdoor	Indoor: ta [ambient] max. 25°C
Gewicht (kg)	1,2kg

