


LED-Einbaudownlight, IP44

Artikel-Nr. 12110023



LED-Einbaudownlight IP44, chrom, quadratisch. Ausgeführt in kompakter Bauform für werkzeuglose Schnellmontage zum Deckeneinbau. Fassung: ohne, Montageart: Einbaumontage, Montageort: Deckenmontage, Material: Zink-Druckguss / Kunststoff, Schutzart: nach DIN EN 60529: IP44*, Schutzklasse: (EN 61140) III, Spannung: 12V, Leistung: 3,4W, Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen: 1.0 Stk, Lichtstrom: 255lm, Farbtemperatur: 3000K, Lichtfarbe: weiß, Abstrahlwinkel: 60°, Verstellbarkeit: nicht verstellbar, ohne Betriebsgerät, . Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.

Artikel-Nr.	12110023	Anwendungsbereiche
Preis	40,20 €	HOME LIVING BÜRO KOMMUNIKATION HOTELLERIE GASTRONOMIE
Stand:	20.03.2020 10:39	

Lichtfarbe	3000 K
Farbe	chrom
Abstrahlwinkel	60 °
Anzahl der Leuchtmittel / Fas-	1 Stk
Material	Zink-Druckguss / Kunststoff
Leistung	3,4 W
Leuchtmittel	LED
Lieferung	inkl. 2.000 mm Anschlusslei-
Farbwiedergabe	CRI > 80
Einbaudurchmesser	56 mm
Einbautiefe	14 mm

Spannung	12V
Lichtstrom	255 lm
Schutzart	IP44*
Schutzklasse	III
Spannungsart	DC
Verstellbarkeit	nicht verstellbar
Energieeffizienzklasse	A++ bis A
Länge	64 mm
Breite	64 mm
Höhe-Tiefe	3 mm
Schaltungsart sekundärseitig	Parallelschaltung