


## LED-Einbaudownlight, IP44

**Artikel-Nr. 12109023**

LED-Einbaudownlight IP44, chrom, rund. Ausgeführt in kompakter Bauform für werkzeuglose Schnellmontage zum Deckeneinbau. Fassung: ohne, Montageart: Einbaumontage, Montageort: Deckenmontage, Material: Zink-Druckguss / Kunststoff, Schutzart: nach DIN EN 60529: IP44\*, Schutzklasse: (EN 61140) III, Spannung: 12V, Leistung: 3,4W, Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen: 1.0 Stk, Lichtstrom: 255lm, Farbtemperatur: 3000K, Lichtfarbe: weiß, Abstrahlwinkel: 60°, Verstellbarkeit: nicht verstellbar, ohne Betriebsgerät, . Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.

<b>Artikel-Nr.</b>	<b>12109023</b>	<b>Anwendungsbereiche</b>
<b>Preis</b>	37,70 €	HOME   LIVING BÜRO   KOMMUNIKATION HOTELLERIE   GASTRONOMIE
<b>Stand:</b>	20.03.2020 10:37	

Lichtfarbe	3000 K
Farbe	chrom
Abstrahlwinkel	60 °
Anzahl der Leuchtmittel / Fas-	1 Stk
Material	Zink-Druckguss / Kunststoff
Leistung	3,4 W
Leuchtmittel	LED
Lieferung	inkl. 2.000 mm Anschlusslei-
Farbwiedergabe	CRI > 80
Außendurchmesser	65 mm
Einbaudurchmesser	56 mm

Einbautiefe	14 mm
Spannung	12V
Lichtstrom	255 lm
Schutzart	IP44*
Schutzklasse	III
Spannungsart	DC
Verstellbarkeit	nicht verstellbar
Energieeffizienzklasse	A++ bis A
Höhe-Tiefe	3 mm
Schaltungsart sekundärseitig	Parallelschaltung