

Produktdatenblatt | Deckeneinbau - LED

Artikelnummer:	L54N071325
Serienname:	SOLIDO 68
EAN:	4037293030342
Zolltarif:	94051098900

5 Jahre Garantie

Artikelbeschreibung

LED Deckeneinbau ■ rund ■ ch.-sat. ■ 7W ■ IP54
 ■ 220-240V/AC ■ 3000K, 4000K, 5700K ■ 706lm,
 764lm, 747lm ■ dimmbar ■ Switch f. Lichtfarbe ■
 Phasendim. ■ L80B10 bei 40000h

LED Deckeneinbauleuchte für verschiedene Anwendungsbereiche, wie z.B. flächendeckende, aber auch effektvolle Beleuchtungen in Flur, Wohnzimmer, Büro und vieles mehr. Mit dem rückseitig angebrachten Schalter kann eine von drei möglichen Farbtemperaturen eingestellt werden. Die möglichen Farbtemperaturen und daraus resultierenden Lumen sind: 3000K (706lm), 4000K (764lm) und 5700K (747lm). Die Anschlussleitung zwischen Netzgerät und Leuchte hat eine Länge von 27cm. Das Netzgerät hat folgende Maße: 109x40x22mm.



Technische Spezifikation (ETIM 7 - EC001744)

Schutzklasse	II	Verstellbarkeit	nicht verstellbar
Außendurchmesser (mm)	85,00	Geeignet für Traversenmontage	nein
Anschlussart	sonstige	Geeignet für Podest-/Bodenmontage	nein
Gehäusefarbe	Chrom	Geeignet für Stromschienenmontage	nein
Oberfläche	sonstige	Geeignet für Klemmontage	nein
Spannungsart	AC	Lichtstrom (lm)	706,00 bis 764,00
Mit Bewegungsmelder	nein	Bemessungslebensdauer L80/B10 bei 25 °C (h)	40.000,00
Betriebsgerät	LED-Betriebsgerät stromgesteuert	Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC62722-2-1 (°C)	-20,00 bis 40,00
Farbwiedergabeindex CRI	80-89	LED-Nennstrom bei Konstantstrom (mA)	260,00
Einbaudurchmesser (mm)	68,00	Dimmung 0-10 V	nein
Mit Lichtsensor	nein	Dimmung 1-10 V	nein
Geeignet für Pendelaufhängung	nein	Dimmung DALI	nein
Polzahl	2,00	Dimmung DMX	nein
Höhe/Tiefe (mm)	43,00	Dimmung Potenziometer (geräteintegriert)	nein
Werkstoff des Gehäuses	Aluminium	Dimmung GPRS	nein
Leuchtmittel	LED nicht austauschbar	Dimmung LineSwitch	nein
Lichtaustritt	direkt	Dimmung herstellerspezifisch	nein
Lichtverteilung	symmetrisch	Dimmung Netzspannungsmodulation	nein
Werkstoff der Abdeckung	Kunststoff opal	Dimmung Phasenabschnitt	ja
Nennspannung (V)	220,00 bis 240,00	Dimmung Phasenanschnitt	ja
Schutzart (IP)	IP54	Dimmung programmierbar	nein
Mit Leuchtmittel	ja	Dimmung RF	nein
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"	nein	Dimmung Sine Wave Reduction	nein
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich	nein	Dimmung Touch and Dim	nein
Geeignet für Wandmontage	nein	Dimmung Zigbee	nein
Geeignet für Einbaumontage	ja	Dimmung mit Push-button	nein
Mit Betriebsgerät	ja	Ohne Dimmfunktion	nein
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1	nein	Dimmung abhängig vom Betriebsgerät	ja
Geeignet für Anbaumontage	nein	Geeignet für Seilsystem	nein
Ausstrahlungswinkel	extrem breitstrahlend >80°	Dimmung DSI	nein
Oberfläche gebürstet	ja	Energieeffizienzklasse des fest eingebauten Leuchtmittels	A++, A+, A (LED)
Farbtemperatur (K)	3.000,00 bis 5.700,00	Geeignet für Deckenmontage	ja
Max. Systemleistung (W)	7,00	Einbauhöhe/-tiefe (mm)	45,00
Lichtfarbe	weiß		