




LED-Einbaustrahler INDIWO83, schwenkbar, dim2warm

Artikel-Nr. 12476173



LED-Einbaustrahler INDIWO83, schwenkbar, dim2warm, weiß, rund. Ausgeführt in kompakter Bauform für werkzeuglose Schnellmontage zum Deckeneinbau. Wird die Leuchte gedimmt, verringert sich die Farbtemperatur.

Einbaustrahler geeignet zur direkten Montage auf normal

entflammenden Baustoffen. Wärmedämmung zulässig. Fassung: Plug&Play, Montageart: Einbaumontage, Montageort: Deckenmontage, Material: Aluminium / Stahl / Kunststoff, Schutzart: nach DIN EN 60529: IP20, Schutzklasse: (EN 61140) III, Strom: 350 mA, Leistung: 5,5W, Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen: 1.0 Stk, Lichtstrom: 550lm, Farbtemperatur: 3000 bis 1800K, Abstrahlwinkel: 36°, Verstellbarkeit: schwenkbar, ohne Betriebsgerät, Art der Dimmung: sonstige, . Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.

Artikel-Nr.	12476173	Anwendungsbereiche
Preis	59,60 €	HOME LIVING BÜRO KOMMUNIKATION HOTELLERIE GASTRONOMIE
Stand:	19.03.2020 18:43	

Lichtfarbe	3000 - 1800 K
Farbe	weiß
Abstrahlwinkel	36 °
Anzahl der Leuchtmittel / Fas-	1 Stk
Material	Aluminium / Stahl / Kunststoff
Ausführung	Plug&Play
Leistung	5,5 W
Leuchtmittel	LED
Farbwiedergabe	CRI > 80
Art der Dimmung	sonstige
Außendurchmesser	95 mm

Einbaudurchmesser	83 mm
Einbautiefe	38 mm
Strom	350 mA
Lichtstrom	550 lm
Schutzart	IP20
Schutzklasse	III
Spannungsart	DC
Verstellbarkeit	schwenkbar
Energieeffizienzklasse	A++ bis A
Schwenkwinkel	25 °
Schaltungsart sekundärseitig	Reihenschaltung