

Produktdatenblatt | Deckeneinbau - Niedervolt

| | |
|----------------|---------------|
| Artikelnummer: | 646013 |
| Serienname: | |
| EAN: | 4037293646130 |
| Zolltarif: | 94054099900 |



Artikelbeschreibung

Deckeneinbau ■ quad. ■ schwenkbar ■ chrom satiniert ■ IP20 ■ GX5,3 ■ max. 50W ■ 12V

Schwenkbare Deckeneinbauleuchte für vielfältige Anwendungen im Innenbereich. Durch die Niedervoltfassung lassen sich verschiedene Leuchtmittel für die unterschiedlichsten Beleuchtungsanforderungen in die Leuchte einsetzen, ganz egal ob Halogen oder LED, wodurch der Gestaltungsmöglichkeit nahezu keine Grenzen gesetzt sind. Es können mehrere Leuchten über ein Betriebsgerät betrieben werden, wodurch sich verschiedene Lichtgruppen innerhalb eines Raums schalten lassen. Der Schwenkwinkel der Leuchte beträgt 35°. Die Farbe der Leuchte entspricht Chrom satiniert.

Technische Spezifikation (ETIM 7)

| | | | |
|--|----------------|--|------------|
| Schutzklasse | III | Verstellbarkeit | schwenkbar |
| Breite (mm) | 82,00 | Geeignet für Traversenmontage | nein |
| Reflektor | ohne | Geeignet für Podest-/Bodenmontage | nein |
| Fassung | GX5,3 | Geeignet für Stromschienenmontage | nein |
| Anschlussart | sonstige | Geeignet für Klemmmontage | nein |
| Gehäusefarbe | Chrom | Dimmung 0-10 V | nein |
| Oberfläche | sonstige | Dimmung 1-10 V | nein |
| Spannungsart | AC/DC | Dimmung DALI | nein |
| Mit Bewegungsmelder | nein | Dimmung DMX | nein |
| Geeignet für Lampenleistung (W) | 0,10 bis 50,00 | Dimmung Potenziometer (geräteintegriert) | nein |
| Einbaudurchmesser (mm) | 71,00 | Dimmung GPRS | nein |
| Mit Lichtsensor | nein | Dimmung LineSwitch | nein |
| Geeignet für Pendelaufhängung | nein | Dimmung herstellerspezifisch | nein |
| Polzahl | 2,00 | Dimmung Netzspannungsmodulation | nein |
| Länge (mm) | 82,00 | Dimmung Phasenabschnitt | nein |
| Höhe/Tiefe (mm) | 21,00 | Dimmung Phasenanschnitt | nein |
| Werkstoff des Gehäuses | Aluminium | Dimmung programmierbar | nein |
| Lichtaustritt | direkt | Dimmung RF | nein |
| Werkstoff der Abdeckung | ohne | Dimmung Sine Wave Reduction | nein |
| Nennspannung (V) | 12,00 | Dimmung Touch and Dim | nein |
| Schutzart (IP) | IP20 | Dimmung Zigbee | nein |
| Mit Leuchtmittel | nein | Dimmung mit Push-button | nein |
| Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" | nein | Ohne Dimmfunktion | nein |
| Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich | nein | Dimmung abhängig vom Betriebsgerät | nein |
| Geeignet für Leuchtmittelanzahl | 1,00 | Geeignet für Seilsystem | nein |
| Geeignet für Wandmontage | nein | Dimmung DSI | nein |
| Geeignet für Einbaumontage | ja | Höchste Energieeffizienzklasse des austauschbaren Leuchtmittels | A++ |
| Mit Betriebsgerät | nein | Niedrigste Energieeffizienzklasse des austauschbaren Leuchtmittels | E |
| Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1 | nein | Geeignet für Deckenmontage | ja |
| Geeignet für Anbaumontage | nein | Einbauhöhe/-tiefe (mm) | 55,00 |
| Oberfläche gebürstet | ja | | |