

Produktdatenblatt | Deckeneinbau - Niedervolt

| | |
|----------------|---------------|
| Artikelnummer: | 514001 |
| Serienname: | |
| EAN: | 4037293514019 |
| Zolltarif: | 94054099900 |



Artikelbeschreibung

Deckeneinbau ■ rund ■ weiß ■ IP20 ■ GX5,3 ■ max. 50W ■ 12V

Deckeneinbauleuchte für vielfältige Anwendungen im Innenbereich. Sowohl Effektbeleuchtungen, Raumbelichtung, Akzentuierte Beleuchtung und vieles mehr, lassen sich mit dieser Leuchte umsetzen. Durch die Niedervoltfassung lassen sich verschiedene Leuchtmittel für die unterschiedlichsten Beleuchtungsanforderungen in die Leuchte einsetzen, ganz egal ob Halogen oder LED, wodurch der Gestaltungsmöglichkeit nahezu keine Grenzen gesetzt sind. Es können mehrere Leuchten über ein Betriebsgerät betrieben werden, wodurch sich verschiedene Lichtgruppen innerhalb eines Raums schalten lassen. Die Leuchte ist aus Zink mit einer Zamaclegierung gefertigt.

Technische Spezifikation (ETIM 7)

| | | | |
|--|-------------------|--|-------------------|
| Schutzklasse | III | Verstellbarkeit | nicht verstellbar |
| Außendurchmesser (mm) | 78,00 | Geeignet für Traversenmontage | nein |
| Reflektor | ohne | Geeignet für Podest-/Bodenmontage | nein |
| Fassung | GX5,3 | Geeignet für Stromschienenmontage | nein |
| Anschlussart | sonstige | Geeignet für Klemmmontage | nein |
| Gehäusefarbe | weiß | Dimmung 0-10 V | nein |
| Oberfläche | pulverbeschichtet | Dimmung 1-10 V | nein |
| Spannungsart | AC/DC | Dimmung DALI | nein |
| Mit Bewegungsmelder | nein | Dimmung DMX | nein |
| Geeignet für Lampenleistung (W) | 0,10 bis 50,00 | Dimmung Potenziometer (geräteintegriert) | nein |
| Einbaudurchmesser (mm) | 65,00 | Dimmung GPRS | nein |
| Mit Lichtsensor | nein | Dimmung LineSwitch | nein |
| Geeignet für Pendelaufhängung | nein | Dimmung herstellerspezifisch | nein |
| Polzahl | 2,00 | Dimmung Netzspannungsmodulation | nein |
| Höhe/Tiefe (mm) | 29,00 | Dimmung Phasenabschnitt | nein |
| Werkstoff des Gehäuses | Zamak | Dimmung Phasenanschnitt | nein |
| Lichtaustritt | direkt | Dimmung programmierbar | nein |
| Werkstoff der Abdeckung | ohne | Dimmung RF | nein |
| Nennspannung (V) | 12,00 | Dimmung Sine Wave Reduction | nein |
| Schutzart (IP) | IP20 | Dimmung Touch and Dim | nein |
| Mit Leuchtmittel | nein | Dimmung Zigbee | nein |
| Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" | nein | Dimmung mit Push-button | nein |
| Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich | nein | Ohne Dimmfunktion | nein |
| Geeignet für Leuchtmittellanzahl | 1,00 | Dimmung abhängig vom Betriebsgerät | nein |
| Geeignet für Wandmontage | nein | Geeignet für Seilsystem | nein |
| Geeignet für Einbaumontage | ja | Dimmung DSI | nein |
| Mit Betriebsgerät | nein | Höchste Energieeffizienzklasse des austauschbaren Leuchtmittels | A++ |
| Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1 | nein | Niedrigste Energieeffizienzklasse des austauschbaren Leuchtmittels | E |
| Geeignet für Anbaumontage | nein | Geeignet für Deckenmontage | ja |
| Oberfläche gebürstet | nein | Einbauhöhe/-tiefe (mm) | 55,00 |