

Einbaueinheit für LED-Module  
Artikel-Nr. 45003170



Einbaueinheit für LED-Module, weiß, quadratisch. Ausgeführt in kompakter Bauform für werkzeuglose Schnellmontage zum Deckeneinbau. Ausführung: ohne Fassung, Montageart: Einbaumontage, Montageort: Deckenmontage, Material: Aluminium, Schutzart: nach DIN EN 60529: IP20, Schutzklasse: (EN 61140) III, Leistung: LED, max. 14W, Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen: 1.0 Stk, ohne Betriebsgerät, Art der Dimmung: sonstige.

|              |                  |                                                       |
|--------------|------------------|-------------------------------------------------------|
| Artikel-Nr.  | 45003170         | Anwendungsbereiche                                    |
| Preis        | 21,00 €          | HOME   LIVING SPA   WELLNESS HOTELLERIE   GASTRONOMIE |
| Stand:       | 02.09.2020 00:27 |                                                       |
| Rabattgruppe | 1                |                                                       |

|                                     |           |
|-------------------------------------|-----------|
| Farbe                               | weiß      |
| Anzahl der Leuchtmittel / Fas-1 Stk |           |
| sungen                              |           |
| Art der Dimmung                     | sonstige  |
| Breite                              | 105 mm    |
| Einbaubreite                        | 92 mm     |
| Einbaulänge                         | 92 mm     |
| Material                            | Aluminium |

|              |                 |
|--------------|-----------------|
| Höhe-Tiefe   | 2,5 mm          |
| Ausführung   | ohne Fassung    |
| Leistung     | LED, max. 14 W  |
| Länge        | 105 mm          |
| Schutzart    | IP20            |
| Schutzklasse | III             |
| Sprengring   | ohne Sprengring |

Alle technischen Daten wie Lichttechnische-, Gewichts- und Maßangaben basieren auf Bemessungswerten und sind sorgfältig erstellt. Die mögliche Toleranz der Farbtemperatur beträgt +/- 150K. Die Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.Die Werte gelten, wenn nicht anders beschrieben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Alle Preisangaben verstehen sich als (UVP) in Euro ohne MwSt. Bestellung erfolgt zu unseren Allgemeinen Verkaufsbedingungen unter [www.brumberg.com/de/agb/allgemeine-verkaufsbedingungen/](http://www.brumberg.com/de/agb/allgemeine-verkaufsbedingungen/).