

Dieses Produkt enthält Lichtquellen der Energieeffizienzklasse D



Spannung, ~220-240V,0/50-60HZ
Schutzart: IP 65
Prüfzeichen

Produktbeschreibung

Abdeckung ESG-Scheibe, satiniert, asymmetrisch strahlend.
Schlagfestigkeit IK08.

Farbe weiß, ähnlich RAL 9016

Ausführung: LED-Einbauleuchte für Deckeneinbau. Stabiles Leuchtengehäuse aus Aluminiumstrangpressprofil, Farbe weiß (RAL9016), pulverbeschichtet. Endkappen aus Aluminium-Druckguss.

LED-Module als Flächenplatine ausgebildet. Mid-Power LEDs für gleichmäßige Ausleuchtung und maximale Effizienz. LED-Treiber in Leuchtengehäuse eingebaut. Leuchte geeignet zur Durchgangsverdrahtung.Schutzart IP65, Schutzklasse II.

Über einen integrierten, flexiblen Widerstand (ResFlex) lassen sich 10 unterschiedliche Widerstände und damit 10 unterschiedliche Lichtströme für die Leuchte einstellen (Werkseinstellung: Maximaler Lichtstrom).

Farbwiedergabeindex Ra >= 80, Farbtemperatur 4000 Kelvin (840)

Elektrische Ausführungen:

- el. Konv. (-RF): Leuchten mit flexiblem Widerstand ResFlex. Elektronischer Konverter für LED, 220-240 Volt, 0/50-60 Hz und innen liegender Anschlussklemme.

Betriebsgerät: schaltbar

Montage: Einbaumontage kundenseitig. Beigelegte Schutzartbedingte Dichtung.

Hinweis „ballwurfsicher“:

RIDI Leuchten mit diesem Zeichen werden entsprechend den mechanischen und lichttechnischen Erfordernissen an die normgerechte Beleuchtung in Sporthallen hergestellt. Sie erfüllen die Anforderungen an die Ballwurfsicherheit, DIN 18 032, Teil 3.

inkl. Leuchtmittel LED-M

ResFlex: Folgende Lichtströme sind über die verschiedenen Stufen des ResFlex einstellbar:

Hinweis: Die Werte im Bereich „Technische Daten“ beziehen sich auf die ResFlex-Position 9 (Werkseinstellung). Die Ta min und Ta max Werte der ResFlex Tabelle gelten nicht für Notlichtvarianten.


Pos	I (mA)	Flux (lm)	P (W)	Ta min (°C)	Ta max (°C)
0	910	3239	29	0	0
1	956	3403	30	0	0
2	1002	3566	31	0	0
3	1077	3833	34	0	0
4	1131	4026	36	0	0
5	1184	4214	37	0	0
6	1243	4424	39	0	0
7	1275	4538	40	0	0
8	1336	4755	42	0	0
9	1400	4983	44	0	0

Produktbild



Technische Daten / Abmessungen

Maße [mm]	
L	1630
B	224
H	79
A1	1200
A2	163,5
K	30
BE*	210
LE*	1620
K1	770
Gewicht [kg]	13,3




* Deckenausschnitt

Anzahl Betriebsgeräte	1	Anzahl Betriebsg. an LS B 16A	16
		Anzahl Betriebsg. an LS B 10A	10
Nennlebensdauer-LED	L80B50		
Betriebsdauer [h]	50.000		
Umgebungstemp. tq [°C]	25		
Zulässiger Temperaturbereich [°C] (nicht kondensierend)		min. -20	max. +25

Lichttechnische Daten

Phi_u [%]	100.0
Phi_o [%]	0.0
LITG/DIN	A 40
UTE	1.00D
Leuchtenlichtstrom [lm]	4980
Leuchtenleistung [W]	44
Leuchteneffizienz [lm/W]	113
Farbortoleranz (initial)	< 3 SDCM
Farbtemperatur [K]	4000
Farbwiedergabeindex Ra	>= 80



Blendungsbewertung nach UGR												
p-Decke		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30	
p-Wände		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30	
p-Nutzebene		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	
Raumabmessungen		Blickrichtung quer					Blickrichtung parallel					
X	Y											
2H	2H	20.1	22.4	20.4	22.7	23.0	19.6	22.0	20.0	22.3	22.6	
	3H	21.4	23.7	21.7	24.0	24.3	20.8	23.1	21.2	23.5	23.8	
	4H	21.8	24.1	22.2	24.4	24.8	21.3	23.5	21.6	23.9	24.2	
	6H	22.0	24.3	22.4	24.6	25.0	21.5	23.7	21.9	24.1	24.5	
	8H	22.1	24.3	22.5	24.7	25.0	21.5	23.7	21.9	24.1	24.5	
	12H	22.1	24.2	22.5	24.6	25.0	21.5	23.7	21.9	24.0	24.4	
4H	2H	20.5	22.7	20.8	23.1	23.4	20.1	22.4	20.5	22.7	23.1	
	3H	21.9	24.1	22.3	24.4	24.8	21.4	23.6	21.9	24.0	24.4	
	4H	22.4	24.6	22.8	25.0	25.4	22.0	24.1	22.4	24.5	24.9	
	6H	22.7	24.8	23.2	25.3	25.7	22.3	24.4	22.7	24.8	25.3	
	8H	22.8	24.9	23.3	25.3	25.8	22.3	24.4	22.8	24.8	25.3	
	12H	22.8	24.8	23.3	25.3	25.8	22.3	24.3	22.8	24.8	25.3	
8H	4H	22.4	24.5	22.9	25.0	25.4	22.0	24.1	22.5	24.6	25.0	
	6H	22.9	24.9	23.4	25.4	25.9	22.4	24.5	22.9	25.0	25.5	
	8H	23.0	25.0	23.5	25.5	26.0	22.5	24.6	23.1	25.0	25.6	
	12H	23.0	25.0	23.6	25.5	26.1	22.6	24.5	23.1	25.0	25.6	
12H	4H	22.4	24.4	22.9	24.9	25.4	22.0	24.0	22.5	24.5	25.0	
	6H	22.8	24.8	23.3	25.3	25.9	22.4	24.4	22.9	24.9	25.4	
	8H	23.0	25.0	23.5	25.5	26.0	22.5	24.5	23.1	25.0	25.6	
Korrigierte Blendindizes für einen Gesamtlichtstrom von 4980 lm												