



Bestückung

Betriebsgerät
Anschlusswerte
Leistungsaufnahme
Leuchtenlichtstrom
Leuchtenlichtausbeute
Lichtverteilung
Lichtfarbe
Farbwiedergabe (Ra)
Schutzart
Schutzklasse
Technik
Bedienung
Leuchtgehäuse
Lampenabdeckung
Gewicht (netto)
Netzanschluss

Bauform
Befestigung
Abmessungen
Besonderheiten

LED
 Energieeffizienzklasse A+
 ohne
 18-30 V; DC
 ca. 22 W
 ca. 1750 lm
 ca. 80 lm/W
 direkt
 neutralweiß, ca. 5000 K
 > 80
 IP 67
 III
 schaltbar
 extern
 Aluminium, eloxiert, aluminiumfarben (farblos eloxiert)
 Blende, glasklar (farblos)
 ca. 3.8 kg
 Verbindungsstecker
 Serie_763
 Anbauversion
 L-Winkel (Zubehör), Schelle (Zubehör)
 A=1070 mm
 Eco-Bestückung




Serie_763

Beleuchtungsstärken

Messabstand: 100 cm

Em: 597 lx
 Emax: 756 lx
 Emin: 390 lx



Lichtstärkeverteilung (LVK)

