


LED-Konverter 350 mA, Phasenabschnitt dimmbar  
Artikel-Nr. 17640020



LED-Konverter 350 mA, Phasenabschnitt dimmbar. Dieser Konverter ist durch Sicherungseinrichtungen gegen Überspannung und Kurzschluss sowie thermische und elektrische Überlastung geschützt. Die Eingangs- und die Ausgangsklemme ist für Leitungen mit einem Querschnitt von bis zu 2,5 mm<sup>2</sup> geeignet. Material: Kunststoff, Schutzart: nach DIN EN 60529: IP20, Schutzklasse: (EN 61140) II, Strom: 350 mA, Spannung: 230V AC 50Hz, Leistung: 4,2-10W, Art der Dimmung: Phasenabschnitt, .

|             |                  |                                                                                                       |
|-------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Artikel-Nr. | 17640020         | Anwendungsbereiche                                                                                    |
| Preis       | 42,00 €          | HOME   LIVING SPA   WELLNESS INDUSTRIE   HANDWERK                                                     |
| Stand:      | 18.03.2020 14:11 | BÜRO   KOMMUNIKATION SHOP   RETAIL HOTELLERIE   GAS-<br>TRONOMIE BILDUNG   KULTUR GESUNDHEIT   PFLEGE |

|                          |                          |
|--------------------------|--------------------------|
| Konfektionierung         | Plug&Play + Anschlussbox |
| Leistung                 | 4,2-10 W                 |
| Strom                    | 350 mA                   |
| Art der Dimmung          | Phasenabschnitt          |
| Material                 | Kunststoff               |
| Umgebungstemperatur (ta) | -25 °C bis +45 °C        |
| Messpunkt (tc)           | max. +70 °C              |
| Leistung                 | 4,2-10 W                 |
| Maße                     | L 102 x B 38 x H 21 mm   |
| Eingangsspannung         | AC: 220-240 V            |

|                              |                              |
|------------------------------|------------------------------|
| Lieferung                    | Plug&Play-Ausführung mit 110 |
| Schaltungsart sekundärseitig | Reihenschaltung              |
| Spannung                     | 230V AC 50Hz                 |
| Strom                        | 350 mA                       |
| Schutzart                    | IP20                         |
| Schutzklasse                 | II                           |
| Spannungsart                 | DC                           |
| Länge                        | 102 mm                       |
| Breite                       | 38 mm                        |

Alle technischen Daten wie Lichttechnische-, Gewichts- und Maßangaben basieren auf Bemessungswerten und sind sorgfältig erstellt. Die mögliche Toleranz der Farbtemperatur beträgt +/- 150K. Die Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.Die Werte gelten, wenn nicht anders beschrieben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Alle Preisangaben verstehen sich als (UVP) in Euro ohne MwSt. Bestellung erfolgt zu unseren Allgemeinen Verkaufsbedingungen unter [www.brumberg.com/de/agb/allgemeine-verkaufsbedingungen/](http://www.brumberg.com/de/agb/allgemeine-verkaufsbedingungen/).