

Übersicht Produktdaten:
0MD5303B

1/3

ROND-fl,LED,130lmEVG,PC,Eb**LED****Produktbeschreibung**

24 | 28



RONDEL flat, Notlicht-Element, primäre Lichtlenkung mit Linse, aus PC, Montageart: Einbau, Notlicht-Element, LED, Lichtstrom: 130 lm, Lichtausbeute: 130lm/W, Vorschaltgerät: EVG, mit Klemme, 3polig, Netzanschluss: 220..240V, AC/DC, Bemessungsleistung: 1W, Gehäuse, rund, aus PC, graphit (RAL 7037), Durchmesser: 266 mm, Höhe: 41mm, Schutzart (gesamt): IP40, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, Schlagfestigkeit: IK03, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: 0..+40°C, Norm: EN 60598-2-22, Selbsttest gemäß IEC 62034, Verpackungseinheit: 1 Stück

IP 40 IK 03

Bestückung: LED
Gew. (kg): 0,5
Bestell-Nr.: 0MD5303B
GTIN (EAN): 4052899987609

Details Produktdaten:

0MD5303B

RONDEL flat, LED, 130lm EVG, PC, Eb

2/3

**Technische Detailbeschreibung****Kenndaten**

- Produkttyp: Notlicht-Element
- Familie: RONDEL flat
- Bestell-Nr.: 0MD5303B

Lichttechnik | Bestückung | Vorschaltgerät**Komponente 1****Lichttechnik:**

- Lichtlenkung: Linse

Bestückung:

- Leuchtmittel: mit LED
- Nettolichtstrom: 130lm
- Lichtausbeute: 130lm/W
- Anschlussleistung: 1W
- Zusatz: für Notlicht-Funktion

Betriebsgerät:

- Vorschaltgerät: EVG

Material | Farbe

- Gehäuse: PC, graphit (RAL 7037), rund

Montage

- Montageart, Montageort: Einbau, in der Leuchte

Elektrischer Anschluss

- Anschluss: Klemme, 3polig
- Nennspannung: 220..240V, AC/DC
- Batterieversorgung: inkl. NiCd-Akku 3,6V

Abmessung | Gewicht

- Durchmesser: 266mm
- Höhe: 41mm
- Gewicht: 0,5kg

Zertifikate | Standards

- Schutztart: IP40
- Schutzklasse: SK II (Schutzisoliert)
- Schlagfestigkeit: IK03
- zul. Umgebungstemperatur: 0..+40°C
- Zusatz: Selbsttest gemäß IEC 62034
- Norm: EN 60598-2-22
- Prüfzeichen, Kennzeichnung: CE

Maße:
0MD5303B

ROND-fl,LED,130lmEVG,PC,Eb

3/3

24 || 28

