



**Betriebsgerät**  
**Anschlussspannung**  
**Leistungsaufnahme**  
**Standby**  
**Leistungsfaktor**  
**Lichtstrom**  
**Leuchtenlichtausbeute**  
**Lichtverteilung**  
**Direktanteil**  
**Ausstrahlungswinkel**  
**Lichtfarbe Leuchte**  
**Farbtemperatur Leuchte**  
**Farbwiedergabe (Ra)**  
**Farbtoleranz**  
**Entblendung**  
**Max. Leuchtdichte (L65)**  
**UGR-Klasse (4H 8H)**  
**Schutzart**  
**Schutzklasse**  
**Lichtleistung**  
**Schalter**  
**Gehäuse**  
**Gewicht**  
**Netzanschlussleitung**  
**Lebensdauer LED**  
**Besonderheiten**

Elektronisches Vorschaltgerät  
220-240 V, 50/60 Hz  
ca. 30 W  
ca. 0,5 W  
ca. 0,900  
ca. 4.100 lm  
ca. 137 lm/W  
direkt  
ca. 100 %  
76° / 78°  
neutralweiß  
ca. 4.000 K  
>= 80  
< 3 SDCM  
Kegelprismenblende  
<= 2700 cd/m<sup>2</sup>  
<= 19  
20  
II  
DALI; stufenlos dimmbar  
extern  
Aluminiumprofil; weiß  
ca. 2,9 kg  
ca. 0,5 m; Verbindungsklemme  
L80 B50 75.000h  
Flickerfrei; Direktanteil mit Edgelight und Lightguide Technologie für einen homogenen Lichtaustritt; DALI Last 1x; Systemmaß 600 x 600 mm; Dimmen mittels handelsüblichem Taster; Zugentlastung mit der Möglichkeit der Durchgangsverdrahtung