



LED-Stehleuchte BIRO60, mit mikroprismatische Abdeckung und Indireken Lichtanteil



LED-Stehleuchte BIRO60, mit mikroprismatische Abdeckung und Indireken Lichtanteil, silber. Ausführung in kompakter Bauform für die harmonische Implementierung in stimmige, architektonische Raumkonzepte.

. direkt + indirekt strahlend  
 Direktanteil mit Scheibe in:  
 PMMA, Mikroprismatik  
 Indirektanteil mit Scheibe in:  
 PMMA, klar

Montageart: Anbaumontage, Montageort: Bodenmontage, Material: Aluminium / Stahl / Kunststoff, Schutzart: nach DIN EN 60529: IP20, Schutzklasse: (EN 61140) I, Spannung: 230V AC 50Hz, Leistung: 82W, Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen: 1.0 Stk, Lichtstrom: 9.100lm, Farbtemperatur: 4000K, Lichtfarbe: weiß, Abstrahlwinkel: 80°, mit Betriebsgerät, Art der Dimmung: schaltbar .

<b>Artikel-Nr.</b>	<b>77402694</b>
<b>Stand:</b>	24.11.2020 20:00

Beschreibung	Ansteuerung: schaltbar nicht dimmbar
Abstrahlwinkel	80 °
Material	Aluminium / Stahl / Kunststoff
Farbwiedergabe	CRI > 80
Lichtfarbe	4000
Farbe	silber
Leistung	82 W
Leuchtmittel	LED
Lichtstrom	9.100 lm

Optik	Mikroprismen
Spannung	230V AC 50Hz
Schutzart	IP20
Schutzklasse	I
Länge	600 mm
Breite	320 mm
Höhe	1943 mm
Maße	L x B x H: 600 x 320 x 1943 mm