

LED Band- 5mRolle 10x2mm 30xSMD5050/m

Artikel-Nr.: 31425

doppelseitiges Kupfer-PCB-Band, Golddraht Verbindungen, mit Silber beschichtete Kontakte, bleifreies Lötzinn, CE und RoHS konforme Elemente/Materialien, Hitze- und UV-beständiges ...



Energieeffizienzklasse: gekennzeichnet nach Nr. 3b, Verordnung 874/2012, Anhang I (2). Diese Leuchte enthält fest eingebaute LED-Lampen der EEK A bis A++
Quecksilbergehalt (mg): 0

Energieeffizienzklasse des fest eingebauten Leuchtmittels:	A++, A+, A (LED)
Ausführung:	Band
Montageart:	Aufbau/Einbau
Leuchtmittel:	LED nicht austauschbar
Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:	30
Lampenleistung je Meter:	7.2 W
Lichtstrom je Meter:	540 lm
Spannungsart:	DC
Lampenspannung:	24...24 V
Ausstrahlungswinkel:	120 °
Betriebsgerät:	LED-Betriebsgerät spannungsgesteuert
Energieeffizienzindex (EEI) der Stromversorgung:	sonstige
Schutzart (IP):	IP65
Schutzart (NEMA):	sonstige
Schutzklasse:	III
Max. Systemleistung:	36 W
Lichtfarbe:	RGB
Farbtemperatur:	0...0 K
Farbwiedergabeindex CRI:	70-79
Breite:	10 mm
Höhe/Tiefe:	3 mm
Länge:	5000 mm
Kleinster Biegeradius:	200 mm
Länge der einzelnen Abschnitte:	50 mm
Mit Endstück:	nein
Mit Anschlussset:	nein
Mit Schutzabdeckung:	nein
Selbstklebend:	nein
Polzahl:	4
Leiterquerschnitt:	0.27 mm ²
Anschlussart:	sonstige

Letzte Aktualisierung am: 06.09.2020 05:55:31



Altlampen sind getrennt zu entsorgen.

Alle Produktangaben sind Angaben des Herstellers und ohne Gewähr. Betriebswerte und Maße gelten mit den üblichen geringfügigen Abweichungen. Alle Maße sind Größtmaße. Die angegebene Lebensdauer versteht sich als ungefähre Richtwert und ist ohne Gewähr. Alle Abbildungen ähnl.; technische bzw. Design-Änderungen sowie Liefermöglichkeiten vorbehalten. Darüber hinaus gelten die aktuellen AGB der Scharnberger + Hasenbein GmbH.



Scharnberger + Hasenbein Elektro GmbH
Calenberger Straße 21 · 31171 Nordstemmen
Tel. 05069 8063-0 · Fax: 05069 8063-63
info@sh-licht.de · www.sh-licht.de