

## LED-Lichtschlauch 15m

Artikel-Nr.: 59392

Durchmesser 13 mm; Power Supply / Trafo erforderlich; 30 LEDs pro Meter; 10 LEDs pro Segment; Länge pro Segment: 0,33 m; 360° optimale, Diodenabstand 3,3 cm, diffuse Lichtstreuung...



Ausführung:	sonstige
Anzahl der Lichtpunkte:	450
Leuchtmittel:	LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:	ja
Farbe:	sonstige
Spannungsart:	AC
Nennspannung:	36...36 V
Anschlussleistung:	22.5 W
Batteriebetrieben:	nein
Geeignet für Außengebrauch:	ja
Koppelbar:	ja
Betriebsgerät:	elektronischer Trafo
Schutzart (IP):	IP67
Schutzklasse:	III
Lichtfarbe:	RGB
Gesamtlänge:	15 m
Durchmesser:	130 mm
Art der Verdrahtung:	mit Durchgangsverdrahtung
Anschlussart:	sonstige

Letzte Aktualisierung am: 06.09.2020 09:25:57



Altlampen sind getrennt zu entsorgen.

Alle Produktangaben sind Angaben des Herstellers und ohne Gewähr. Betriebswerte und Maße gelten mit den üblichen geringfügigen Abweichungen. Alle Maße sind Größtmaße. Die angegebene Lebensdauer versteht sich als ungefährender Richtwert und ist ohne Gewähr. Alle Abbildungen ähnl.; technische bzw. Design-Änderungen sowie Liefermöglichkeiten vorbehalten. Darüber hinaus gelten die aktuellen AGB der Scharnberger + Hasenbein GmbH.



Scharnberger + Hasenbein Elektro GmbH  
Calenberger Straße 21 · 31171 Nordstemmen  
Tel. 0 50 69 80 63 - 0 · Fax: 0 50 69 80 63 - 63  
info@sh-licht.de · www.sh-licht.de