



LUNXXS 400.840.1/DALI



Farbe	Artikelnummer	EAN
silber	665647	4043544749604
schwarz	665648	4043544749611
weiß	665649	4043544749628



Beschreibung

- flache dimmbare Decken- und Wandleuchte mit DALI-Technologie
- direkt-indirektstrahlend mit Lichteckerring
- geringer indirekter Lichtanteil für Deckenaufhellung
- hohe Wartungsfreundlichkeit
- keine UV- und Wärmestrahlung
- Gehäuse aus Stahlblech
- werkzeuglos abnehmbares Leuchtgehäuse
- Einsatz auch als Pendelleuchte (Drahtseilabhängung als Zubehör bestellen)
- Acrylglasdiffusor opal
- einfache Decken- oder Wandmontage mit Montagebox
- 5-polige Anschlussklemme
- Betriebsgerät (LED-Konverter) integriert (mit DALI Dimmung)

Standardoptionen



Sonderoptionen



Lichttechnik

Leuchtmittel	LED linear / CRI 80 / 4000 K
Lebensdauer	L90 50.000 h L80 100.000 h L80 B20 50.000 h
Leuchten-Lichtstrom	1130 lm
Systemleistung	12,6 W
Systemeffizienz	89,68 lm/W
Moduleffizienz	175,00 lm/W
Versorgungsspannung	220 - 240 V / 50 Hz
Energieeffizienzklasse	A+
Schutzklasse	I
Schutzart	IP20
UGR 4H/8H 70/50/20	21,7/21,7 (C0/C90)

Abmessungen / Gewichte


Durchmesser	315 mm
Höhe	94 mm
Nettogewicht	2,97 kg
Bruttogewicht	3,12 kg

LUNXXS 400.840.1/DALI

LUNXXS 400.840.1/DALI

Lunata XXSmall (1xLED 13W 840/4000K 1130lm)

— C0/C180 cd / 1000 lm — C90/C270



	C0	C90	C180	C270
0°	337	337	337	337
15°	322	323	322	323
30°	285	285	285	285
45°	227	226	227	226
60°	151	151	151	151
75°	64	64	64	64
90°	2	2	2	2
cd / 1000 lm				

Offset [m]	Cone width [m]		Illuminance [lx]
3.0	9.18	9.16	42.3
6.0	18.36	18.31	10.6
9.0	27.54	27.47	4.7
12.0	36.72	36.63	2.6
15.0	45.90	45.78	1.7

η	LED
Efficiency	87 lm/W
Direct/Indirect	↓ 97% / ↑ 3%
System Power	13 W
UGR	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	21.7
UGR C90/C270	21.7
CIE Flux Codes	47 79 96 97 100
Ra/CRI	>80

LTS

Zubehör



L 83/1500 DIM
Drahtseilabhängung 3-fach
(Länge: 1500 mm, Kabel 5-adrig)



L 83/3000 DIM
Drahtseilabhängung 3-fach
(Länge: 3000 mm, Kabel 5-adrig)