

## Produktdatenblatt | Deckenanbau - LED

|                |                  |
|----------------|------------------|
| Artikelnummer: | <b>D54250125</b> |
| Serienname:    |                  |
| EAN:           | 4037293029940    |
| Zolltarif:     | 94051040900      |



### Artikelbeschreibung

LED Anbauleuchte ■ rund ■ weiß ■ IP54 ■ 200-240V ■ 10W ■ 3000K, 4000K, 5700K ■ 930lm, 1000lm, 965lm ■ Switch LF ■ UV-best. ■ Phasen-an-/ abschnitt dimmb.

LED Anbauleuchte für verschiedene Anwendungsbereiche, wie z.B. flächendeckende, aber auch effektvolle Beleuchtungen in Flur, Wohnzimmer, Büro und vieles mehr. Aufgrund der gegebenen Schutzart und der UV-Beständigkeit kann die Leuchte auch im geschützten Außenbereich problemlos eingesetzt werden. Mit dem an der Rückseite angebrachten Schalter kann eine von drei möglichen Farbtemperaturen eingestellt werden. Die möglichen Farbtemperaturen und daraus resultierenden Lumen sind: 3000K (930lm), 4000K (1000lm) und 5700K (965lm). Durch den großflächigen Lichtaustritt entsteht immer eine sehr homogene Ausleuchtung. Optional ist auch ein Gehäusering in Edelstahl erhältlich (D542513R).

### Technische Spezifikation (ETIM 7 - EC002892)

|                                                          |                                  |                                                           |                       |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------|
| Schutzklasse                                             | II                               | Farbtemperatur (K)                                        | 3.000,00 bis 5.700,00 |
| Außendurchmesser (mm)                                    | 250,00                           | Max. Systemleistung (W)                                   | 10,00                 |
| Anschlussart                                             | Schraubklemme                    | Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 (lm)              | 1.000,00              |
| Gehäusefarbe                                             | weiß                             | Lichtfarbe                                                | weiß                  |
| Spannungsart                                             | AC                               | Mit Luftschlitzen                                         | nein                  |
| Mit Bewegungsmelder                                      | nein                             | Art der Verdrahtung                                       | Abschluss             |
| Betriebsgerät                                            | LED-Betriebsgerät stromgesteuert | Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC62722-2-1 (°C)      | -20,00 bis 45,00      |
| Farbwiedergabeindex CRI                                  | 80-89                            | LED-Nennstrom bei Konstantstrom (mA)                      | 130,00                |
| Mit Lichtsensor                                          | nein                             | Dimmung 0-10 V                                            | nein                  |
| Geeignet für Pendelaufhängung                            | nein                             | Dimmung 1-10 V                                            | nein                  |
| Polzahl                                                  | 2,00                             | Dimmung DALI                                              | nein                  |
| Höhe/Tiefe (mm)                                          | 64,00                            | Dimmung DMX                                               | nein                  |
| Werkstoff des Gehäuses                                   | Kunststoff                       | Dimmung Potenziometer (geräteintegriert)                  | nein                  |
| Leuchtmittel                                             | LED nicht austauschbar           | Dimmung GPRS                                              | nein                  |
| Geeignet für Lichtbandkonfiguration                      | nein                             | Dimmung LineSwitch                                        | nein                  |
| Geeignet für Notlicht                                    | nein                             | Dimmung herstellerspezifisch                              | nein                  |
| Lichtaustritt                                            | direkt                           | Dimmung Netzspannungsmodulation                           | nein                  |
| Lichtverteilung                                          | symmetrisch                      | Dimmung Phasenabschnitt                                   | ja                    |
| Werkstoff der Abdeckung                                  | Kunststoff opal                  | Dimmung Phasenanschnitt                                   | ja                    |
| Schlagfestigkeit                                         | IK08                             | Dimmung programmierbar                                    | nein                  |
| Nennspannung (V)                                         | 200,00 bis 240,00                | Dimmung RF                                                | nein                  |
| Schutzart (IP)                                           | IP54                             | Dimmung Sine Wave Reduction                               | nein                  |
| Mit Leuchtmittel                                         | ja                               | Dimmung Touch and Dim                                     | nein                  |
| Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" | nein                             | Dimmung Zigbee                                            | nein                  |
| Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich      | nein                             | Dimmung mit Push-button                                   | nein                  |
| Geeignet für Wandmontage                                 | ja                               | Ohne Dimmfunktion                                         | nein                  |
| Geeignet für Einbaumontage                               | nein                             | Dimmung abhängig vom Betriebsgerät                        | nein                  |
| Mit Betriebsgerät                                        | ja                               | Dimmung DSI                                               | nein                  |
| Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1           | nein                             | Energieeffizienzklasse des fest eingebauten Leuchtmittels | A++, A+, A (LED)      |
| Geeignet für Anbaumontage                                | ja                               | Geeignet für Deckenmontage                                | ja                    |
| Ausstrahlungswinkel                                      | extrem breitstrahlend >80°       |                                                           |                       |