

Produktdatenblatt | Wandanbau - LED

Artikelnummer:	<b>L54431502</b>
Serienname:	
EAN:	4037293017015
Zolltarif:	94051098900



**Artikelbeschreibung**

LED Wandanbau ▪ downlight ▪ anthrazit ▪ IP54 ▪ 100-240V ▪ 3W ▪ 3000K ▪ 298lm ▪ inkl. Netzgerät 350mA

Die LED Wandleuchte ist aus Aluminium im Druckgussverfahren gefertigt. Dank der gegebenen Schutzart kann diese sowohl im Innen-, als auch Außenbereich zum Einsatz gebracht werden. Durch die moderne Form ist die Leuchte perfekt für alle Anwendungen geeignet, mit denen besondere Lichteffekte geschaffen werden sollen. Somit lassen sich nicht nur Hausfassaden gekonnt in Szene setzen, sondern z.B. auch Treppenhäuser, bzw. Treppenauf-/abgänge perfekt ausleuchten und natürlich vieles mehr.

**Technische Spezifikation (ETIM 7)**

Schutzklasse	I	Farbtemperatur (K)	3.000,00
Breite (mm)	160,00	Max. Systemleistung (W)	3,00
Anschlussart	Schraubklemme	Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 (lm)	298,00
Gehäusefarbe	anthrazit	Lichtfarbe	weiß
Spannungsart	AC	Mit Luftschlitzen	nein
Mit Bewegungsmelder	nein	LED-Nennstrom bei Konstantstrom (mA)	350,00
Betriebsgerät	LED-Betriebsgerät stromgesteuert	Dimmung 0-10 V	nein
Mit Lichtsensor	nein	Dimmung 1-10 V	nein
Geeignet für Pendelaufhängung	nein	Dimmung DALI	nein
Polzahl	3,00	Dimmung DMX	nein
Länge (mm)	160,00	Dimmung Potenziometer (geräteintegriert)	nein
Höhe/Tiefe (mm)	30,00	Dimmung GPRS	nein
Werkstoff des Gehäuses	Aluminium	Dimmung LineSwitch	nein
Leuchtmittel	LED nicht austauschbar	Dimmung herstellerspezifisch	nein
Geeignet für Lichtbandkonfiguration	nein	Dimmung Netzspannungsmodulation	nein
Geeignet für Notlicht	nein	Dimmung Phasenabschnitt	nein
Lichtaustritt	direkt	Dimmung Phasenanschnitt	nein
Werkstoff der Abdeckung	Kunststoff transparent	Dimmung programmierbar	nein
Schlagfestigkeit	IK06	Dimmung RF	nein
Nennspannung (V)	100,00 bis 240,00	Dimmung Sine Wave Reduction	nein
Schutzart (IP)	IP54	Dimmung Touch and Dim	nein
Mit Leuchtmittel	ja	Dimmung Zigbee	nein
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"	nein	Dimmung mit Push-button	nein
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich	nein	Ohne Dimmfunktion	ja
Geeignet für Wandmontage	ja	Dimmung abhängig vom Betriebsgerät	nein
Geeignet für Einbaumontage	nein	Leuchtenlichtausbeute (lm/W)	99,00
Mit Betriebsgerät	ja	Dimmung DSI	nein
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1	nein	Energieeffizienzklasse des fest eingebauten Leuchtmittels	A++, A+, A (LED)
Geeignet für Anbaumontage	ja	Geeignet für Deckenmontage	nein
Ausstrahlungswinkel	breitstrahlend 41-80°		