

NV Halogenglühlampe 50x47,5mm

Artikel-Nr.: 42061

Niedervolt Halogenglühlampe MR16, grün, Abstrahlwinkel 36°, Ansi-Code FMW, mit Kaltlichtreflektor und Frontglas

Energieeffizienzklasse: nicht kennzeichnungspflichtig
Quecksilbergehalt (mg): 0
Schaltzyklen: 8000
Power-Faktor: 1



| | |
|--|-----------------------------|
| Lampenleistung: | 35 W |
| Lampenspannung: | 12...12 V |
| Sockel: | GU5,3 |
| Ausstrahlungswinkel: | 36 ° |
| Farbtemperatur: | 2800 K |
| ANSI: | FMW |
| Infrarottechnik: | nein |
| Frontscheibe: | ja |
| Durchmesser: | 51 mm |
| Gesamtlänge: | 45 mm |
| Axiale Wendel: | nein |
| Reflektorart: | aluminiumbeschichtetes Glas |
| Niederdrucktechnik: | ja |
| UV-Schutz: | ja |
| Lichtstärke: | 488 cd |
| Farbe: | grün |
| Cool Beam: | ja |
| Xenon: | nein |
| Neodym-Lampe: | nein |
| Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden: | 35 kWh |
| Mittlere Nennlebensdauer: | 2000 h |
| Lampenbezeichnung: | MR16 |

Letzte Aktualisierung am: 10.09.2023 07:12:01



Altlampen sind getrennt zu entsorgen.

Alle Produktangaben sind Angaben des Herstellers und ohne Gewähr. Betriebswerte und Maße gelten mit den üblichen geringfügigen Abweichungen. Alle Maße sind Größtmaße. Die angegebene Lebensdauer versteht sich als ungefährender Richtwert und ist ohne Gewähr. Alle Abbildungen ähnl.; technische bzw. Design-Änderungen sowie Liefermöglichkeiten vorbehalten. Darüber hinaus gelten die aktuellen AGB der Scharnberger + Hasenbein GmbH.



Scharnberger + Hasenbein Elektro GmbH
Calenberger Straße 21 · 31171 Nordstemmen
Tel. 0 50 69 80 63 - 0 · Fax: 0 50 69 80 63 - 63
info@sh-licht.de · www.sh-licht.de