


InduCom 9p 1T-entry hexscrew 4-40



Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Artikelnummer	61 03 001 2010 160
Beschreibung	InduCom 9p 1T-entry hexscrew 4-40
HARTING eCatalogue	https://b2b.harting.com/61030012010160

Bezeichnung

Kategorie	Gehäuse
Gehäusebaureihe	D-Sub InduCom
Gehäuseart	Schalengehäuse
Gehäusebeschreibung	mit interner Erdung

Ausführung

Baugröße	D-Sub 1
Kabeleingang	1x
Zugentlastung	Eine zusätzliche InduCom Kabelklemme oder eine Crimpflansch- und Crimpbüselkombination ist erforderlich, abhängig vom eingesetzten Kabel.
Verriegelungsart	Inbusschraube mit Federring Gewinde 4-40 UNC
Masseanbindung	mit interner Masseanbindung
2-teilig	ja
teilbar	ja

Technische Kennwerte

Anzugsdrehmoment	0,4 Nm Masseanbindung
	0,4 Nm Deckelschraube
	0,4 Nm Verriegelungsschraube
Grenztemperatur	-55 ... +125 °C
Schutzart nach IEC 60529	IP30

Materialeigenschaften

Werkstoff Gehäuse	Zink-Druckguss
-------------------	----------------



Pushing Performance
Since 1945

Materialeigenschaften

Werkstoff Schraube	Stahl, vernickelt
Länge	38,6 mm
Breite	31 mm
Höhe	14,8 mm

Kaufmännische Daten

Packungsgröße	1
Nettogewicht	0,01 g
Ursprungsland	China
europäische Zolltarifnummer	85389099
GTIN	5713140222489
ETIM	EC001133
eCl@ss	27440213 D-Sub-Haube