Netzwerkschrank Premiumrack-8+ aktiv, 42 HE

(HxBxT in mm) 2100 x 800 x 800

Die Ausstattung des Premiumrack-8+ aktiv (Rittal VX IT) ist speziell auf den Einbau von Ethernet-Switchen und Verkabelungskomponenten abgestimmt. Die Einzelkomponenten sind bereits im Schrank montiert, so dass zeitaufwendige Montagearbeiten bei der Installation eingespart werden können. Der Schrank basiert auf einem besonders verwindungssteifen, verschweißten, allseitig symmetrischen Rahmengestell, hoch belastbar (bis 815 kg). Die verschraubten **Seitenwände** lassen sich problemlos öffnen. Die front- und rückseitigen **19“-Montageebenen** sind an Quertraversen oben und unten montiert. Der Abstand der vorderen 19“-Ebene zur Außenkante des Schrankrahmens ist 150 mm, der Abstand zur rückseitigen 19“-Ebene ist 520 mm.

Konstruktionsmerkmale

- Verschweißtes Rahmenprofil mit Lochung im Maßraster von 25 mm.
- Symmetrischer Rahmenaufbau
- Zwei Befestigungsebenen je Rahmenprofil
- 482,6 mm (19“)-Innenausbau mit Profilschienen
- Türen mit Stangenverschluss, vierfach verriegelt
- Türanschlag wechselbar

Material: Stahlblech

Oberfläche

- Schrankrahmen und Flachteile, Türen und Dach in RAL 7035, lichtgrau
- Innenausbau, Sockel: RAL 9005, schwarz

Lieferumfang:

- **Fronttür,** Rahmen aus Aluminium mit Einscheiben-Sicherheitsglas (3 mm), Komfortgriff für Profilhalbzylinder, Sicherheitsschließung 3524 E, 180º-Scharnier
- **Rücktür,** Stahlblech geschlossen, vertikal geteilt, mit Komfortgriff für Profilhalbzylinder mit Sicherheitsschließung 3524 E, 180º-Scharnier
- **Dachblech,** mehrteilig, zur beidseitigen seitlichen Kabeleinführung, mit Bürstenleisten, Lüfterblech mit zwei Lüftern im Dachblech montiert (bis max. 6 Lüfter erweiterbar)
- **Seitenwände,** abnehmbar, verschraubt
- **Bodenbleche** zur Kabeleinführung und Belüftung montiert
- **Front und rückseitige 482,6 mm (19“)-Montageebene**, mit 520 mm Ebenenabstand montiert
- **Sockel**, 100 mm, mit belüfteten Sockelblenden, montiert
- **Dachlüfter,** thermostatgeregelt, auf eine Abzweigdose vormontiert
- **Erdungsschiene** hinten unten mittig montiert und mit 16 mm^2 auf Schrankrahmen geerdet
- **Potentialausgleich-Set** mit zentralem Erdungspunkt zur Flachteilerdung, beigelegt
- **Zubehör lose beigelegt:**
    - Schaltplantasche DIN A 4
    - 50 Stck. Käfigmuttern M6, Innensechsrund-Schrauben M6 + U-Scheiben
    - 1 Satz Nivellierfüße M12 inkl. Sockeladapter
    - 10 Stück Kabelführungsbügel
    - 4 Stück Kombischiene für Schrankbreite und -tiefe (C-Profilschiene und Hammerköpfe)

Premiumrack	Artikel-Nr.:
Premiumrack-8+ aktiv, inkl. Seitenwände, (HxBxT mm) 2100 x 800 x 800	**3911783**

Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten (01/21)