

eNet Funk Schalt- bzw. Tastaktor 8fach Jalousieaktor 4fach

REG

Artikelnummer 543500

EAN 4010337774280



Merkmale:

Mit eNet Server einstellbar::

- Vollverschlüsselte Funkübertragung (AES-CCM) ab eNet Server Software Version 2.0.
- Bediensperren.
- Update der Gerätesoftware.
- Der eNet Funk Schalt-bzw. Tast- oder Jalousieaktor empfängt über eine Datenleitung vom eNet Funk Empfangsmodul oder eNet Server Telegramme zum Schalten von Beleuchtungen oder zur Steuerung elektrisch betriebener Behänge.
- Es werden jeweils zwei Ausgänge in der gleichen Betriebsart (Schalten, Tasten, Jalousie oder Rolllade) betrieben.
- Schalten von Beleuchtung oder einphasigen Lüftermotoren.
- Steuern elektrisch betriebener Behänge, wie z. B. Jalousien, Rollläden oder Markisen.
- Betriebsarten: Schaltaktor, Tastaktor pro Ausgang oder Jalousieaktor, Rollladenaktor für paarweise Ausgänge einstellbar.
- Statusrückmeldung an eNet Funksender.
- Szenenbetrieb.
- Betriebsart Tasten: Relaiskontakt bleibt so lange geschlossen wie Telegramme empfangen werden (max. 60 Sekunden).
- Positionierung von Jalousie und Lamelle über Szenenaufuf.
- Positionen für Sonnenschutz und Dämmerung speicherbar.
- Schwellwertszenen für Sonnenschutz, Dämmerung und Windalarm.
- Behanglaufzeit speicherbar.
- Lamellenumsteuerzeit speicherbar.

Mit eNet Server einstellbar::

- Blinkfunktion.
- Nachlaufzeit.
- Ein- bzw. Ausschaltverzögerung.
- Abschaltvorwarnung.
- Minimale Schaltwiederholzeit.
- Dauer-Ein, Dauer-Aus.
- Umsteuerzeit bei Richtungswechsel.
- Laufrichtung invertierbar (z. B. für Dachfenster).
- Position bei Sonnenschutz, Dämmerung, Aussperrschutz und Windalarm.

Hinweise:

- Zum Betrieb dieses Reiheneinbaugeräts wird ein eNet Funk Empfangsmodul oder ein eNet Server benötigt.

Lieferumfang:

Zubehör:

Einen der nachstehenden Artikel:
Server REG: 5301 00
Funk Empfangsmodul REG: 5452 00

Artikelklassifizierung gemäß ETIM 7.0

| | |
|-------------|-------------------------|
| ETIM Klasse | |
| EC001330 | Bussystem-Jalousieaktor |

ETIM Merkmale:

| | |
|----------------------------------|-------|
| Bussystem KNX | Nein |
| Bussystem KNX-Funk | Nein |
| Bussystem Funkbus | Ja |
| Bussystem LON | Nein |
| Bussystem Powernet | Nein |
| Andere Bussysteme | eNet |
| Montageart | REG |
| Breite in Teilungseinheiten | 4 |
| Mit Busankopplung | Nein |
| Vor Ort-/Handbedienung | Nein |
| Mit LED-Anzeige | Nein |
| Anzahl der Eingänge | 3 |
| Schaltstrom ohmsch | 16A |
| Max. Schaltleistung | 2300W |
| Max. Anzahl der Jalousieausgänge | 4 |
| Funktion Schalten | Ja |
| Stromart | AC |
| Schutzart (IP) | IP20 |

Logistische Daten:

| Menge | Art | Breite (m) | Höhe (m) | Länge (m) | Gewicht (kg) |
|-------|-----|------------|----------|-----------|--------------|
| 1 | CS | 0,116 | 0,079 | 0,12 | 0,363 |