

Abdeckrahmen Gira Standard 55 mit Beschriftungsfeld

Reinweiß seidenmatt

5fach waagrecht

Artikelnummer 109527

EAN 4010337095279



Merkmale:

- Bruchsicher.
- Sprühnebedicht.
- Abdeckrahmen mit transparentem Sichtfenster zur Beschriftung der Einsätze.
- Besonders geeignet für Objekte, in denen Elektroinstallation gekennzeichnet und dokumentiert werden muss, bspw. in Verwaltungen, gewerblichen Betrieben, Flughäfen, Unternehmen und Krankenhäusern.

Hinweise:

- Nicht zu verwenden mit: Dichtungssset IP44, Aufputz-Gehäuse flache Bauweise, Aufputz-Gehäuse.

Lieferumfang:

Zubehör:

Artikelklassifizierung gemäß ETIM 7.0

ETIM Klasse
EC000007

Abdeckrahmen

| | |
|-------------------------------------|------------------|
| ETIM Merkmale: | |
| Anzahl der Einheiten | 5 |
| Montagerichtung | horizontal |
| Anzahl der Einheiten horizontal | 5 |
| Mit Montagerahmen | Nein |
| Geeignet für Unterputz-Installation | Ja |
| Geeignet für Unterflurkanaldose | Nein |
| Geeignet für Geräteeinbaukanal | Nein |
| Geeignet für Einbauinstallation | Nein |
| Textfeld/Beschriftungsfläche | Ja |
| Werkstoff | Kunststoff |
| Werkstoffgüte | Thermoplast |
| Halogenfrei | Ja |
| Oberfläche | sonstige |
| Ausführung der Oberfläche | matt |
| Farbe | weiß |
| Farbe (benutzerdefiniert) | Reinweiß m |
| RAL-Nummer (ähnlich) | 9010 |
| Transparent | Nein |
| Mit Klappdeckel | Nein |
| Schutzart (IP) | IP20 |
| Befestigungsart | Klemmbefestigung |

Logistische Daten:

| Menge | Art | Breite (m) | Höhe (m) | Länge (m) | Gewicht (kg) |
|-------|-----|------------|----------|-----------|--------------|
| 1 | CS | 0,095 | 0,014 | 0,38 | 0,108 |