

Tasterschnittstelle

PRODUKT DATENBLATT



Andere Bussysteme	sonstige
Montageart	Unterputz
Mit Busankopplung	Ja
Busmodul abnehmbar	Nein
Mit LED-Anzeige	Nein
Anzahl der Eingänge	4
Eingangsspannung	16-20V
Art der Eingangsspannung	DC
Schutzart (IP)	IP20
Rückmeldungen	ohne

Tasterschnittstelle**Tasterschnittstelle**

Tasterschnittstelle mit 4 Eingängen für konventionelle Taster zur Erweiterung eines DALI Master-Präsenzmelders DALI64PSUx . Die Programmierung erfolgt über die Honeywell Light Touch App (erhältlich für Android Betriebssysteme ab Version 7) über den DALI Master. Programmierbare Funktionen: Ein, Aus, Eintastdimmer, Szenenaufruf

Technische Daten:

Spannungsversorgung: Über DALI Master-Präsenzmelder DALI64PSUx Leistungsaufnahme DALI: 4,1 mA DALI-Leitungslänge: Bis zu 300 m bei 1,5 mm² Betriebstemperatur: 0 °C–50 °C IP-Schutzart: IP20 Anschlussklemmen: 0,5–1,5 mm² Maximale Kabellänge der Taster: 50 cm

Abmessungen: B 28 x H 15 x L 40 mm

Bestellnummer	Artikelnummer	EAN
DLS4IM	DLS4IM	5017490956552

PEHA Elektro GmbH & Co.KG

a Honeywell Company
Daimlerstraße 4
58553 HALVER
DEUTSCHLAND

Tel.: 02353 9118 001
Fax: 02353 9118 311
mail: peha@honeywell.com
www.peha.de

Änderungen vorbehalten. © Honeywell PEHA