



TUP-18/3 Stabila UP-Türstation
 Glatte Unterputz-Ausführung
 mit 55 mm tiefem UP-Kasten und 3mm
 starker Frontplatte aus Aluminium
 befestigt mit Spezialschrauben aus Edelstahl
 und umlaufender Dichtung, Lamellensprechgitter
 und ZENTRA-Taster mit taktile Rückmeldung
 durch Microtasterschaltkontakt sowie
 integrierter LED Beleuchtung (weiss)
 Namensschildwechsel per Spezialschlüssel
 von vorn.
 FPL 335*355mm
 UPK 315*335*55mm

Bitte platzieren Sie die Bauteile lt Skizze
 Als Hilfe bei der Inbetriebnahme können Sie in der Tabelle
 die Einstellungen der Drehcodierschalter
 sowie die zugehörigen Wohnungen/Mieter vermerken

Drehcodierschalter	Farbe	eingestellt
Türadresse	rot	
Gruppenadresse	schwarz	

Wohnung/Mieter	Pos. z.B. L2	blaue Klemme

Zeichnungsnummer:	Bezeichnung: TUP18/3	Datum: . . 10
Objekt :	Kunde :	ELCOM
Erstellt :	Bestätigt:	Allgemeintoleranz ISO 2768 - m

- Zeichnung
- Bemaßung
- wichtg.Hinweise
- Text
- Fußzeile