



TUP-7/1 Stabila UP-Türstation
 Glattflächige Unterputz-Ausführung
 mit 55 mm tiefem UP-Kasten und 3mm
 starker Frontplatte aus Aluminium
 befestigt mit Spezialschrauben aus Edelstahl
 und umlaufender Dichtung, Lamellensprechgitter und
 ZENTRA-Taster mit taktieller Rückmeldung durch
 Microtasterschaltkontakt sowie integrierter
 LED Beleuchtung (weiss)
 Namensschildwechsel per Spezialschlüssel
 von vorn.
 FPL 150*435mm
 UPK 130*415*55mm

Bitte platzieren Sie die Bauteile lt Skizze
 Als Hilfe bei der Inbetriebnahme können Sie in der Tabelle
 die Einstellungen der Drehcodierschalter
 sowie die zugehörigen Wohnungen/Mieter vermerken

Drehcodierschalter	Farbe	eingestellt
Türadresse	rot	
Gruppenadresse	schwarz	

Wohnung/Mieter	blaue Klemme

Zeichnungsnummer:	Bezeichnung: TUP7	Datum: . . 10
Objekt :	Kunde :	ELCOM.
Erstellt :	Bestätigt: _ _ _ _ _	Allgemeintoleranz ISO 2768 - m

- Zeichnung
- Bemaßung
- wichtg.Hinweise
- Text
- Fußzeile