



TUP-9/3 Stabila UP-Türstation  
 Glattflächige Unterputz-Ausführung  
 mit 55 mm tiefem UP-Kasten und 3mm  
 starker Frontplatte aus Aluminium  
 befestigt mit Spezialschrauben aus Edelstahl  
 und umlaufender Dichtung, Lamellensprechgitter  
 und ZENTRA-Taster mit taktieller Rückmeldung  
 durch Microtasterschaltkontakt sowie  
 integrierter LED Beleuchtung (weiss)  
 Namensschildwechsel per Spezialschlüssel  
 von vorn.  
 FPL 335\*295mm  
 UPK 315\*275\*55mm

Bitte platzieren Sie die Bauteile lt Skizze  
 Als Hilfe bei der Inbetriebnahme können Sie in der Tabelle  
 die Einstellungen der Drehcodierschalter  
 sowie die zugehörigen Wohnungen/Mieter vermerken

Drehcodierschalter	Farbe	eingestellt
Türadresse	rot	
Gruppenadresse	schwarz	

Wohnung/Mieter	Pos. z.B. L2	blaue Klemme

<b>Zeichnungsnummer:</b>	<b>Bezeichnung:</b> TUP9/3	<b>Datum:</b> . . . 10
<b>Objekt :</b>	<b>Kunde :</b>	<b>ELCOM.</b>
<b>Erstellt :</b>	<b>Bestätigt:</b> _____	Allgemeintoleranz ISO 2768 - m

- Zeichnung
- Bemaßung
- wichtg.Hinweise
- Text
- Fußzeile